

# 浙江沥青路面再生设备 苏合机械产品质量优

产品名称	浙江沥青路面再生设备 苏合机械产品质量优
公司名称	滑县苏合机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	滑县老店镇工业区8号
联系电话	15518784956 15518784956

## 产品详情

RAP系列沥青混合料厂拌热再生设备是苏合机械开发的配套沥青混凝土拌和站使用的废旧沥青混凝土回收利用设备，沥青回收料添加高配比添加，沥青路面再生设备零售价，有效利用废旧沥青，节约资源，大大减小了路面维修养护的成本。

对再生料进行破碎，具有不破坏RAP原有级配的特点，破碎辊之间的间隙可调节性，保证了破碎机的缓冲效果，具有通过率高、不易卡死、噪音小、故障率低的特点。耐磨颚板采用耐磨合金浇筑而成，沥青路面再生设备零售，使用镶嵌式耐磨颚板。

实际生产中可以根据生产情况来确定再生剂添加方式。实际生产中，由于RAP料用量增加，拌和楼的拌和时间应在小比例RAP料掺量的基础上延长10~15s较为合适。沥青加热温度应按沥青的粘温曲线来控制，集料加热温度一般控制在190~210（RAP掺量在30%以内，掺量更高时温度会高于此值）。试拌后进行检测、调整、确定，主要应保证再生沥青混合料的出厂温度满足《厂拌热再生施工技术指南》的要求。再生混合料出料温度应比普通热拌沥青混合料高5~15，浙江沥青路面再生设备，沥青混合料正常出料温度应在155~170，超过190者需废弃，热沥青混合料成品在贮料仓储存后，其温度下降不应超过10。

由上述对本实用新型结构的描述可知，和现有技术相比，本实用新型具有如下优点：该破碎筛分设备，在一级破碎上料皮带机的出料顶端下方增设一个铣刨料仓，铣刨料仓一方面可以暂存一级破碎机的破碎物料，另一方面可以作为小粒径铣刨料的进料仓，沥青路面再生设备供货商，在一级破碎机产量不足时加入铣刨料，保证后续工序的正常运转，提高破碎筛分设备的筛分效率。另外，本实用新型的上料皮带机

、振动筛、二级破碎机以及回料皮带机形成一个循环结构，可将振动筛中超规格的物料二次破碎后返送到振动筛进行再次筛分，保证物料破碎的粒径达到级配的技术要求，提高再生沥青混合料的路用性能。

浙江沥青路面再生设备-苏合机械产品质量优由滑县苏合机械制造有限公司提供。滑县苏合机械制造有限公司为客户提供“ 沥青料破碎设备,虎头剪切机,龙门剪切机,金属压块机 ”等业务，公司拥有“ 沥青料破碎设备,虎头剪切机,龙门剪切机,金属压块机 ”等品牌，专注于机械及工业制品项目合作等行业。，在滑县老店镇工业区8号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。同时本公司还是从事虎头剪，虎头剪切机，液压虎头剪切机的厂家，欢迎来电咨询。