

濮阳防水涂料厂家濮阳隧道防火涂料批发濮阳隧道防火涂料厂家供应

产品名称	濮阳防水涂料厂家濮阳隧道防火涂料批发濮阳隧道防火涂料厂家供应
公司名称	河南中科防火材料研究院有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:联防防水涂料厂家 功能:隔热防水阻燃防火 用途:隧道涵洞混凝土等
公司地址	郑州市二七区航海路连云路正商航海广场B座1004
联系电话	15294600877

产品详情

隧道专用防火涂料

隧道专用防火涂料，涂料涂层薄、耐火极限高、粘结强度高、耐候性能好，燃烧时无有毒气体产生，毒性试验指标达到AQ-01，适用于公路、铁路、地铁、过街隧道以及地下工程等混凝土结构的防火保护。

特点：涂料涂层薄、耐火极限高

适用于：公路、铁路、地铁、过街隧道

使用方法:

- 1、施工前应对混凝土表面除灰、去污。
- 2、涂料拌和:按水:涂料=100:120的比例配料。首先按比例将水加入涂料搅拌均匀，配好的涂料应在2个小时内用完。因施工机具、天气情况不同，可酌情加水调配。
- 3、施工方法:施工应在5 ° C以上进行。应喷涂，厚度在3-5mm左右为宜,以后每遍厚度3-5mm左右，直至达到防火设计要求。每遍施工间隔时间不少于24小时。
- 4、表面装饰:如采用喷涂施工，涂层外观为均匀粒状面，兼有吸音功能，一般不予抹平。确需抹平处理时，应后一遍喷涂后进行。有表面装饰要求时，可在防火涂层表面喷(刷)涂其它装饰材料。

养护:

常规自然养护28d，养护条件与普通混凝土相同，涂层如有损伤，应及时修补。

施工注意事项:

- (1)搅拌时浆料太干，可适当增大水灰比，以适宜施工为准;
- (2)在搅拌、喷涂过程中，散落、反弹的浆料可及时回收利用;被污染的和超过2h的不能再用;
- (3)涂料包装袋-经打开应立即使用,受潮结块的涂料不得使用;
- (4)施工工艺可根据涂层的设计厚度和施工条件，进行适当调整。

包装与运输:

- 1、包装为内衬塑料袋的纺织袋包装，每袋25kg
- 2、应在阴凉、干燥的库房内贮存，有效贮存期为半年。
- 3、不燃、不爆、无毒、无腐蚀。贮运中注意密封，防止受潮和雨水浸入，材料受潮即失效。