

恒启机械夹套伴热鹤管电伴热鹤管

产品名称	恒启机械夹套伴热鹤管电伴热鹤管
公司名称	连云港恒启机械制造有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:恒启机械 型号:AL2543 产地:江苏连云港
公司地址	连云港市海州区云台农场产业园（注册地址）
联系电话	0518-85871129 18936659299

产品详情

陆用流体装卸臂是用转动灵活。密封性能好的旋转接头与管道串联起来，用于槽车与栈桥（台）储运管线之间传输液体介质的挠性设备。关键部件旋转接头，外圈采用合金钢，内圈采用不锈钢或衬聚四氟乙烯（PTFE），保证其能够安全、可靠地用于高温、低温、强腐蚀性的介质。密封圈采用增强聚四氟乙烯材料，内衬不锈钢弹性支承环，密封经抛光处理，具有优越的自润滑性及超强的耐腐蚀性。

特点： 双滚道支撑的旋转接头及不泄漏的聚四氟乙烯密封圈； 能随遇平衡的弹簧缸平衡器，使操作轻便、省力； 装卸过程中，在槽车正常移动范围内与槽车随动； 收容状态时，锁定与槽车行进方向平行，占用空间小； 可配置气动、液压、电动操作系统，实现全自动操作； 灵巧多样的附件可实现安全作业和保护环境；

优质的表面处理和涂层，使设备具有良好的耐侯性。

规格参数：

公称直径——按液相管口径：DN25、DN50、DN80、DN100等；

使用场合——AL：用于汽车、火车槽车的装卸作业

装卸位置——1：顶部装卸 2：底部装卸

旋转接头数量——4：4只旋转接头 5：5只旋转接头

有无气相管——0：无气相管 1：有气相管

液相管结构型式——1：上接式 2：下接式 3：上翻式 4：下翻式

设备旋向——R：右侧型 L：左侧型

适用介质：各种液态和气态产品

连接法兰规格及标准：公称口径：DN25 ~ DN200

设计温度：-196 ~ +250