

PZ73W-6NR手动高温灰渣阀

产品名称	PZ73W-6NR手动高温灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	型号:PZ73W-10NR 材质:2520不锈钢, 310S 性能:耐高温
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73W-6NR手动高温灰渣阀用于高温物料的控制,在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣系统中,能调节灰渣的输送量,稳定工况、利于环保工作,广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工、制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。

手动高温灰渣阀特点:

手动高温灰渣阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作,特别是在1000 左右高温下工作,无需任何冷却装置,且不变形的特点,同时闸阀具有手动、电动功能,密封性能好,阀板、阀体均使用离合金材料,尤其是锅炉排灰渣系统中*的阀门。

生产设计标准:

设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998结构长度 structural length:
GB/T15188.2-94法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收 testing
and acceptance:GB/T13927-92

PZ73W-6NR手动高温灰渣阀主要性能规范:

公称压力 (MPa)	气体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度		适用介质
1.01.6	.52.4	.11.8	1000	1000	灰浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

PZ73W-6NR手动高温灰渣阀主要零部件材质:

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ73W-6NR手动高温灰渣阀主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	V(Kg)
1.0	50	3	60	25	00	30	3-M16	80	
	65	6	45	20	60				
	80	95	35	90	20				
	100	2	15	55	40	3-M16			
	125	6	45	10	85	10	30		
	150	80	40	00	3-M20				
	200	60	35	95	65	00			
	250	8	50	20	40	2-M20			
	300	8	00	68	60				
	350	00	60	28	110	6-M20			
	400	02	65	15	82	250	6-M22		
	450	14	15	32	380	0-M22	30		
	500	27	70	20	85	530			
	600	54	80	25	85	800	0-M27		
	700	65	95	00	150	4-M27			
800	90	010	50	98	420	4-M30	80		
900	03	050	005	680	8-M30				
1000	16	220	160	115	100				
1200	54	450	325	450	2-M36				
1.6	9	00	50	85	40	05	55	10	2-M22

