

加工金属地面变形缝厂家

产品名称	加工金属地面变形缝厂家
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	款式:地面盖板型转角变形缝 材质:铝型材 表面处理:阳极氧化
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

生产加工金属材料路面变形缝厂家

一、沉降缝留设部位规定

1、墙、柱

纵向沉降缝，墙面留设在门洞边过梁跨中1/3的范围内，也可留到横纵墙的相接处，内外墙涂料施工逢留到内外墙距墙体100mm处，沉降缝处绑两条钢丝网片（墙面纵向沉降缝按水流段区划图部位留设）。水准沉降缝，留设在板、承重梁底边上25mm。点这完全免费游戏玩法攻略大全详细介绍施工工艺材料

2、基本底版与外墙涂料施工缝留建在底版设计标高之上320mm处（预埋20mm的浮浆层打凿量）；墙壁水准沉降缝留设高于现浇板底设计标高25mm处（20mm浮浆层打凿量）。全部别墅地下室墙体水准沉降缝均须在缝中铺设钢板止水带。

底层底版与外墙涂料施工缝留设

3、现浇板沉降后浇带沉降缝留设在1/3跨中部位，现浇板沉降缝与表面竖直，不可留斜茬。

4、梯步一边有框架柱时，操纵在楼梯平台板跨中1/3的范围内。梯步一边没有框架柱时，留设在室内楼梯平台板跨中1/3的范围内，平行面于室内楼梯梁留设。

5、梁窝沉降缝，用主控板设胶布包囊，梁窝要比具体梁边框线每侧小20mm，做为清除梁窝时的打凿量。