

奥豪斯仪器STARTER 2C型实验室台式基础型pH计

产品名称	奥豪斯仪器STARTER 2C型实验室台式基础型pH计
公司名称	上海达平仪器有限公司
价格	1190.00/台
规格参数	品牌:奥豪斯 型号:STARTER2C型 类型:实验室PH计
公司地址	中国 上海市普陀区 宜川一村95号207室
联系电话	86 021 51000272/51003129 13661811721

产品详情

品牌	奥豪斯	型号	STARTER 2C型
类型	实验室PH计	显示方式	白色背光液晶屏，
探头型式	SC210二合一PH电极	测量范围	pH：(0.00 ~ 14.00)pH；mV：(-1600 ~ +1600) mV
精度	0.05级	温度补偿范围	手动温度补偿(0 ~ 60.0) ()
电源电压	220V/50Hz，9V DC (V)	工作温度	被测溶液温度：(0 ~ 60) ()

奥豪斯仪器starter 2c型实验室台式基础型ph计

仪器简介：

奥豪斯公司全新推出的starter 2c ph计，可广泛用于环境测试、制药、石油化工等领域。此款ph计不仅操作简单、性能可靠，而且具备优异的性价比，非常适用于基础测量。

独特的应用特点：

1.友好的操作界面

方便读取的背光液晶显示屏，丰富的测定信息显示、以及形象的电极状态提示图案，都让ph计的操作和设置变得更为简单，使您的测量更加得心应手。

2.温度补偿功能

手动温度补偿(0 ~ 60)，即时修正温度波动对测量结果的影响，从而提高被测样品的精确度

3.自动校准

自动识别缓冲液，最多2点校准，确保测量结果的准确性

技术参数：

型号：starter 2c

计量技术参数：0.00 ~ 14.00ph；-1600 ~ +1600mv

精度等级：0.05 级

电子测量范围：0.00 ~ 14.00ph；-1600 ~ +1600mv

分辨率：0.01ph；1mv

精度：±0.05ph；±5mv

校准：最多2点校准；一组定义缓冲液组

时钟功能：无

数据存储：无

电源：220v/50hz，9v dc

尺寸/重量：150w × 195d × 60h mm；0.55kg

显示器：白色背光液晶屏

输入端口：bnc口，输入阻抗大于 5×10^{11}

温度补偿：手动温度补偿

温度补偿范围：0 ~ 60

防水防尘等级：无

外壳材料：abs

参考价：1320.00

优惠价：请来电咨询

货号	型号	说明
80252527-cn	实验室ph计starter 2c	starter 2c台式ph计主机，含缓冲粉
80252528-cn	实验室ph计starter 2c/b	starter 2c台式ph计主机，含缓冲粉
80252525-cn	实验室ph计starter 3c	starter 3c台式ph计主机，含缓冲粉
80252526-cn	实验室ph计starter 3c/b	starter 3c台式ph计主机，含缓冲粉
83033983	便携式ph计starter 300	starter 300便携式ph计主机，含缓冲粉
83032227	便携式ph计starter 300/b	starter 300便携式ph计主机，不含缓冲粉

83032721	便携式电导率仪starter 300c	starter 300c便携式电导率仪主机，含\$
83032722	实验室电导率仪starter 3c	tarter 3c台式电导率仪主机，含stco
80252530-cn	ph电极sc210	sc210二合一ph电极
80252529-cn	ph电极sc310	sc310三合一ph电极
83033017	ph电极st230	st230浑浊样品电极
83032959	温度电极sttemp30	sttemp 30温度电极
83032960	ph电极stpure	stpure纯水电极
83032961	ph电极st320	st320三合一凝胶电
83033015	电导电极stcon3	stcon3四环电导电
80252531	缓冲液粉剂套件 (4.00 , 6.86 , 9.18)	缓冲液粉剂套件 (4.00 , 6.8