

徐州净化工程公司 徐州净化车间 徐州净化设备风淋室

产品名称	徐州净化工程公司 徐州净化车间 徐州净化设备风淋室
公司名称	徐州吉帆净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	徐州市鼓楼区好得家物资商城K区号楼1222
联系电话	15062126101

产品详情

风淋室 货淋室

风淋室,又称风淋房,风淋门,风淋机,风淋设备等.风淋室是洁净厂房和洁净室的洁净设备,用于吹除进入净化厂房的人体和携带物品表面的尘埃,同时风淋室又起到气闸缓冲的作用,防止未经净化的空气进入洁净区域,是进行人体净化和阻止外空气污染洁净区的有效设备。

风淋室广泛的应用于食品,包装,日化,医药,精密电子,微电子等不同行业,是各类行业取得GMP,HACCP,QS认证不可或缺的产品之一。

概述:

风淋室是洁净厂房和装配式洁净小室的设备，用于吹除进入净化厂房的人体和携带物品表面附着的尘埃，同时风淋室也起到气闸的作用，防止未经净化的空气进入洁净区域，是进行人体净化和防止外空气污染洁净区的有效设备。

结构：

FL系列风淋室均采用发泡隔热彩色壁板及铝合金构件装备而成，配置离心机风机及初效和高效空气过滤器，具有外型美观、结构紧凑、检修方便、操作简单等特点。

原理：

风淋室内的空气由风机的作用经初效过滤器进入静压箱，经高效空气过滤器过滤后，洁净空气从风淋室的喷嘴高速喷出，喷嘴角度可调节

，可有效地吹除人特或携带物品表面附着的尘埃，吹下的尘埃再回收进入初效空气过滤器，如此循环可以达到风淋的目的。

用途及特点:

风淋室是操作人员进入洁净室时使用的人身净化装置。它利用高速洁净气流吹淋除掉进入室内人员身上的污物。其喷嘴可调节，以便有效除去人身上的灰尘，并阻止外界污染进入洁净区域。它也可应用于大件货物的吹淋。

常规风淋室技术参数一览表：

指标	SK-S-1型	SK-S-1500型	SK-S-2型	SK-S-3型	SK-S-4型
材质	净化彩钢板、不锈钢				
选择					
适用人数	1人	2人（实惠型）	3-4人（2人标准型）	3-4人（3人标准型）	6-8人（4人标准型）
风淋时间	0-99s可调	0-99s可调			
喷嘴数目	12个（双侧）	18个（双侧）	24个（双侧）	36个（双侧）	48个（双侧）

喷口	30	30mm			
嘴径	mm				
出风	> 25	> 25m/s			
风速	m/s				
过滤	99.995% (钠焰法) 尘埃粒径 0.3 μ m				
器效					
率					
控制	液晶蓝屏显示器、具有电子联锁、照明延时、故障报警				
方式	提示、锁屏功能				
高效	600 ×	820 × 600 × 12	600 × 600 × 12		
过滤	600 ×	0mm	0mm		
器尺	120m				
寸	m				
高效	2只	2只	4只	6只	8只
数量					
外形	1400	1400W*1500D	1400W*2000D	1400W*3000D	1400
尺寸	W*10	*2100H	*2100H	*2100H	W*40
	00D*2				00d*2
	100H				100H
内部	800W	800W*1400D*	800W*1900D*	800W*2900D*	800W
尺寸	*900D	1960H	1960H	1960H	*3900
	*1960				D*196
	H				0H
电源	380V、50Hz(三相五线制电源，三火一连一地，可根据客户要求订做220V及110V电源的风淋室)				
照明	LED	LED	LED嵌入灯2	LED嵌入灯3	LED嵌入灯4
灯具	嵌入	嵌入	只	只	只
	灯1只	灯2只			
风机	2台*0.	2台*0.	4台*0.55Kw/	6台*0.55Kw/	8台*0.55Kw/
数量	55Kw/	75Kw/	台	台	台

台 台

整机	1.1Kw	1.5Kw	2.2Kw	3.3Kw	4.4Kw
功率					
重量	350kg	450kg	600kg	900kg	1200kg
(kg					
)					

备注：可根据客户要求定做不同规格的人淋、物淋，加装电子连锁装置和电子连锁红外线感应装置；风淋室语音系统装置。