

批发供应上海雷磁JPBJ-608型便携式溶解氧测定仪

产品名称	批发供应上海雷磁JPBJ-608型便携式溶解氧测定仪
公司名称	上海达平仪器有限公司
价格	3300.00/台
规格参数	品牌:上海雷磁 型号:JPBJ-608型 类型:便携式溶氧仪
公司地址	中国 上海市普陀区 宜川一村95号207室
联系电话	86 021 51000272/51003129 13661811721

产品详情

品牌类型	上海雷磁 便携式溶氧仪	型号 测量范围	JPBJ-608型 溶解氧：(0.0 ~ 19.00)mg/L ；溶解氧饱和度：(0.0 ~ 199.9)% ；温度：(0.0 ~ 40.0)
精确度	溶解氧浓度：±0.50 mg/L ；溶解氧饱和度：±10.0 %FS ；温度：±0.5 ±1个字	分辨率	0.01
尺寸	外形尺寸 (mm)：210 × 86 × 50 (mm)		

批发供应上海雷磁jpbj-608型便携式溶解氧测定仪

仪器功能：

采用宽屏幕液晶显示，同时具有操作提示功能，使用简单方便

可进行溶解氧浓度、溶解氧饱和度及温度测量

具有自动温度补偿功能，可进行零氧校准、满度校准、气压校准和盐度校准

具有数据断电保护、自动关机等电源管理功能，对测量结果可以贮存、删除、查阅

最多可贮存500套测量的实验数据

带有rs-232接口，可接tp-16型打印机打印当前测量结果或贮存的数据；选用雷磁数据采集软件可与计算机通讯

仪器机箱防护等级为ip65，防水防尘，适用于野外作业

配用本厂生产电极：do-958-b型溶解氧电极（极谱型覆膜式）

主要技术指标：

1、测量范围：

溶解氧：(0.00 ~ 19.99)mg/l

溶解氧饱和度：(0.0 ~ 199.9)%

温度：(0.0 ~ 40.0)

2、基本误差：

溶解氧浓度：± 0.50 mg/l；

溶解氧饱和度：± 10.0%fs；

温度：± 0.5 ± 1个字

3、响应时间：45s(20 时90%响应)

4、残余电流：0.1mg/l

5、温度补偿范围：自动(0.0 ~ 40.0)

6、稳定性：(± 0.10 mg/l) /3h

7、电源：4节5号碱性电池

8、外形尺寸(mm)：210 × 86 × 50

9、仪器重量：0.5 kg

10、机箱外型编号：wxs-a006-1

参考价：3880.00

优惠价：请来电咨询

产品名称	点击型号了解详情	参考价
雷磁便携式溶解氧分析仪	jpb-607a型	2180.00
雷磁便携式溶解氧分析仪	jpbj-608型	3880.00
雷磁实验室台式溶解氧分析仪	jpsj-605型	3980.00

