

圣阳阀控式铅酸蓄电池SSP12-18 12V18AH电梯配件

产品名称	圣阳阀控式铅酸蓄电池SSP12-18 12V18AH电梯配件
公司名称	北京恒泰正宇科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:圣阳 型号:SSP12-18 规格:12V18AH
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园区国际种业 科技园区聚和七街2号-153
联系电话	13520887406

产品详情

圣阳阀控式铅酸蓄电池SSP12-18 12V18AH电梯配件

结构坚固，抗震性强,至少能承受4G(33HZ)震动12小时以及6G震动4小时,是普通电池是4倍,根统计电池失效的主要原因之一就是震动.

电池无游离电解液，可向任意方向放置工作,由于内部结构为螺旋式,并且硫酸全部被电池隔板吸附,所以电池内部没有流动的液体,即使倒置工作也不会漏液.

超强的高倍率放电能力，启动电流是传统电池的三倍,5AH电池便可启动8000CC排量卡车.

UPS电源的负载多数为感性负载，会存在一部分的无功功率，所以功率因数一般为0.8---0.85，无功功率越小电网的输电效率就越高。UPS电源的直流滤波器中含有大容量的电解电容，把具有容抗的电容和具有感抗的负载结合起来，就能提高功率因数。

极高的耐小电流深放电能力.

存放2年仍有启动电量,相对普通电池每三个月就必须充电来说,卷绕电池则让您省心得多.

圣阳蓄电池-圣阳蓄电池SP系列。产品特点：1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星

期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75以上。6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95以。7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒

铅酸蓄电池从制造结构上分为两类，一类是开口电池(又称富液电池)，开口电池的极板均浸泡在电解液中，反应产生的氧气、氢气从电池盖的开口处逸出。开口电池优点是 电池的外壳透明，能够观察到极板、液体的工作状况，便于及时深度维护，从而保证了高可靠性； 由于便于深度维护(加液、更换落后电池)，保证了整个电池系统能够长时间服役，因而寿命长，开口电池一般设计寿命20年[12]； 浮充电流小，运营成本低；缺点是： 需要专业的维护人员； 体积大，能量密度低； 需要通风良好的专用电池室[13]； 由于有酸雾逸出，与其他电子设备适应性较差。对于可靠性要求极高的场所，如核电厂核岛一般都会选择核级开口电池。第二类是阀控式密封电池(又称贫液式电池)，阀控电池在电池盖上装有单向阀，电池内部无游离酸，内部反应形成氧循环，正常运行时，气体不外泄。阀控电池又由于电解液的存在方式不同分为AGM和GEL两种。