

YHL500矿用本安型超声波流量计 井下泵房外夹式超声波流量计

产品名称	YHL500矿用本安型超声波流量计 井下泵房外夹式超声波流量计
公司名称	济宁华瑞自动化技术有限公司
价格	666.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:YHL500 供电:DC(12~24)V
公司地址	济宁高新区创意大厦三层西跨4C315号
联系电话	0537-3166755 15053753628

产品详情

YHL500矿用本安型超声波流量计，外夹式外贴式本安型超声波流量计是用于煤矿井下管道流量的测定，可对水流数据进行自动测量、自动记录的自动化设备。采用本安的防爆型式，防爆标志EX ib I Mb，可用于煤矿井下等防爆场合的管道液体流量测量。YHL500矿用超声波流量计是一款探头安装方式为外夹式，测量原理为40P秒时差法测量，测量流速为32m/s的矿用本安型超声波流量计。

YHL500矿用本安型超声波流量计 外夹式外贴式本安型超声波流量计更少的维护时间，夹紧装置不与被测材料接触，也没有活动部件，从而大大增加了使用寿命。方便校准，由于拆卸起来非常容易，因此可以相对快速地重新校准外夹式设备。无压力损失：将仪表安装在管壁的外部可消除在线测量中可能出现的压力损失问题。

YHL500矿用本安型超声波流量计 井下泵房外夹式超声波流量计通过光电转换单元连接光纤，然后通过网络交换机连接地面监测计算机，地面监测计算机可以实时的查看测试数据，地面监测计算机可以通过网络把数据转发给远程监控计算机。

YHL500矿用本安型超声波流量计 井下泵房外夹式超声波流量计技术参数：

测量原理	40p秒时差法测量	外壳	防静电阻燃塑壳
测量管径范围	DN15~DN500	显示	2×10背光型汉字液晶显示器
测量流速	32m/s	供电	DC(12~24)V
测量精度	±1.5%	输出	4~20mA、200~1000Hz、RS485
探头安装方式	外夹式、插入式	温度	160

参数设定方式
其他功能

四键-按键式
可进行热量测量累积

探头法兰
重量

法兰DN65 直径160mm
约2 Kg
