

小型电加热蒸汽发生器豆制品设备

产品名称	小型电加热蒸汽发生器豆制品设备
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:宇益 用途:蒸汽加热升温 额定蒸汽压力:0.7MPa
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

产品特点

热效率达99%，既省钱又节能，运行环境清洁无噪音。

加温速度极快，8分钟之内达到使用压力，这是任何同类产品都无法比拟的。

智能化程度极高，一个按钮完成操作。

重要部件电加热管为我公司自行设计，的镍铬合金和进口镁粉，传热效率高，同时保证了电加热管连续使用两年都不会坏，减少了因产品质量不过关产生的维修麻烦。

采用国内外压力控制器，与普通产品相比更加控制。

采用进口电器元件高灵敏漏电保护开关，反应速度快，安全、实用，货真价实。

性能介绍：

运行安全

高效率的水循环系统

采用立式/卧式无管结构，使得冷热交换均匀，更高速地达到设定的压力。具有补水缓水器，使得在补水过程中也不会有明显的压力波动。

、压力控制：当工作压力达到高设定压力时电热管自动断电停止加热。加热指示灯显示不亮；当工作压

力降低至设定压力时电热管自动恢复加热，加热指示灯显示发亮。

、水位控制：当锅筒水位升至高水位时，水泵自动断电，停止加水，进水指示灯显示不亮，当水位降低水位时，水泵自动通电给锅筒加水，进水指示灯显示发亮；当外界停水或水泵故障灯原因导致不能给锅筒加水，同时电热管断电停止加热，加热指示灯显示不亮，此时操作人员应及时停炉查清故障原因，直至故障排除为止。

管道和电器连接：

用户必须选用能承受工作压力和高温的管道将排汽阀（13）与用蒸汽设备连接，连接要求牢固、可靠，不得泄漏。

连接水源与水箱进水阀间的管路应可靠，无渗漏，并能承受水源压力。

排污阀（16）可用水管或耐温软管连接到排放沟。

电源进线端A、B、C为三相火线，N为零线。每相导线选用截面应能承载相应电流的导线。

接地线应接触良好，可靠。

蒸汽发生器的优点

蒸汽发生器汽化更安静，减少水的携带，蒸发面大。蒸汽更干，品质高，减少管壁的结垢。蒸汽发生器紊流火焰逆流向下形成涡流，加强了在循环混合，提高了热效率。蒸汽发生器的保养非常容易：火焰侧传热肋片上下均有孔道接通，便于直接观察和清理；排污彻底检查方便：排污孔位于低侧，即便于排污，又不易被堵塞。由顶部观察孔可直接全面观察炉膛顶板和水侧壁。

蒸汽发生器的应用领域

广泛适用于服装、食品、纺织、包装、医药、冶金等行业等需要饱和蒸汽或蒸汽供热的单位。

蒸汽发生器的作用

蒸汽发生器应用软化水，如能经过预热则蒸发量可提高，水从底部进入蒸发器，水在自然对流下加热在受热面上产生蒸汽，通过水下孔板及均汽孔板变成不饱和蒸汽，送到分汽包，提供生产、生活用气。蒸汽发生器产生一定压力的汽源，供给蒸汽熨斗、去渍台等设备使用。

蒸汽发生器主要有两大部分组成，即加热部分，注水部分。按其控制来分，加热部分又分电接点压力表控制加热(这种发生器都装有控制线路板)和压力控制器控制加热。注水部分又分人工注水和水泵注水两种。