

防火阀生产厂家 上饶防火阀 鑫申耀消防排烟风机厂

产品名称	防火阀生产厂家 上饶防火阀 鑫申耀消防排烟风机厂
公司名称	江西鑫申耀机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市进贤县经开区潘李路1号
联系电话	13698098188 13698098188

产品详情

排烟防火阀怎样确保该通则通该断则断的消防阻烟效果

一般排烟防火阀用在透风、空调机组的送、回风道道，往常呈翻开状况，当火情如果发作，管路内汽体温度超越70 时即自主关掉，并在时间内能考虑防火资料可靠性和防火资料一致性规则，防火阀厂家，起隔烟阻火成效。排烟阀用在排烟系统管路上或排烟风机的吸出口处，往常呈关掉状况，当火情发作时，依据火情声光报警手动或自动翻开闸阀，依据系统效果协调排风，当管路内温度超越280 时自动关掉，能够在必须时间内考虑防火资料可靠性和防火资料一致性规则，起隔烟阻火成效。

在控调排风系统中，控调送风机收到的风必须依据主干管分派到支管中；在排烟系统中，由支管到主干管后，进到排烟风机扫除。当房屋建筑内发作火灾时，在透风、空调机组中，为了防止焚烧物依据排风系统分散，当排风系统中汽体温度超越70 时，防火阀组织上断路器姿态，闸阀亦快速关阀，上饶防火阀，断开与焚烧物沿风道分散的环路。相同，在排烟系统中，发作火灾时，排烟阀翻开，展开排风，以便断开高温在排风管道中游动，防止焚烧物蔓延到另外疏散出口，当扫除的温度超越280 时，排烟防火阀、排烟口上断路器姿态，闸阀必须自动关掉，阻挠排风。具体来说，防火阀、排烟阀确保了该通则通，该断则断的隔烟阻火成效。

排烟防火阀的防火要求

如果说是280排烟防火阀应为常闭，安装在排烟管道中发生火灾时控制中心给出电信号使其打开排烟，排烟防火阀厂家，当温度到达280时易熔合金熔化阀门关闭，是一种二次动作的阀门。

排烟防火阀装置在有防烟防火要求的通风空调系统管道上，它的功用表现为感烟（温）电信号联动使阀门封闭，通风空调系统风机停机；手动使阀门封闭，风机停机；温度熔断器在70 时熔断使阀门封闭；输出阀门封闭信号；按90°五等分有级调理风量。

当排烟阀或排烟口设在吊顶内，经过吊顶上部空间进行排烟时，应契合下列规则：

封闭式吊顶的吊平顶上设置的烟气流进口的颈部烟气速度不宜大于1.5m/s，且吊顶应采用不燃烧资料；

随着人们对这种阀门优点的逐渐了解，这种阀门在现代建筑行业的应用范围也在逐渐扩大。对于相关工作人员来说，要想保证防火阀的正常运行，首先要做好阀门的安装工作。为了便于检查和修理防火阀，防火阀生产厂家，工作人员应确保在安装过程中，阀门一侧的空间不小于20厘米。电梯制造商的工作人员表示，防火阀应配备单独的吊桥，以防止管道变形影响阀门性能。

防火阀生产厂家告诉你，一般安装在什么地方？

防火阀安装在排风管路，排油烟管道中，一般安装在靠近轴流风扇内，分二种，280度和70度

- 1、重生疏散出口处；
- 2、重生透风、空调体系配电室的屋子间隔墙和楼层板处；
- 3、重生要害或火情风险因素大的屋子间隔墙和楼层板处；
- 4、重生消防安全隔开处的沉降缝两头；
- 5、商业建筑的浴池、洗手间和橱房的纵向排烟管道，应选用避免流回对策或在支管上设定公称姿态温度为70度的防火阀。

当火灾发作时，火焰侵略风道，高温使阀门上的易熔合金熔解，或使回忆合金发作形变使阀门自动关闭，用于风道与防火分区贯穿的场合。在排烟体系管道上设排烟防火阀，以防止火灾时高温有毒烟气传输，引起火灾延伸扩大和毒性加重。那应该怎么设置防火阀呢？

(1)管道穿越防火分区的隔墙处；(2)管道穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾风险性大的房间隔墙和楼板处；(3)笔直风管与每层水平风管交接处的水平管段；(4)管道穿越变形缝的两头。防火阀和排烟防火阀并不是一种产品，其作用也不一样，防火阀：作用是防火，700C温度熔断器自动关闭，可联动，用于通风空调体系风管内。防烟防火阀：依托烟感操控动作，电动关闭(防烟)，也可700C温度熔断器自动关闭(防火)用于通风空调体系风管内。

防火阀生产厂家-上饶防火阀-鑫申耀消防排烟风机厂由江西鑫申耀机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江西鑫申耀机械设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!