

组装式消防水箱厂家 组装式消防水箱 格夫特

产品名称	组装式消防水箱厂家 组装式消防水箱 格夫特
公司名称	苏州格夫特不锈钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区望亭镇宅基村问渡路1号
联系电话	15050121248 15050121248

产品详情

操作步骤：表面处理：先用角磨机清理漏水部位表面的水垢，然后用直角焊缝位置用电磨清理表面，用砂纸仔细清理表面露出金属原色，再用无水乙醇清理表面。调和材料：将1321材料按照3:1的比例调和并搅拌均匀直到没有色差。涂抹材料：将调好的1321材料重点刷涂保护焊缝部位，然后再用1321材料大面积防腐保护。固化时间：24小时/24（材料温度）。材料温度每提升11，组装式消防水箱厂家，固化时间缩短一半，但提升温度不得超出材料的承受温度。 [1]

进水管:当水箱由室外给水管进水时，组装式消防水箱，为防止溢流，在进水管上应安装水位控制阀，如液压阀、浮球阀。浮球阀不宜少于2个，进水管入口距箱盖的距离应满足浮球阀的安装要求，进水管管径按设计秒流量确定。当水箱由水泵供水，组装式消防水箱费用，并且水泵为自动启闭时不应设水位控制阀，进水管管径按水泵出水量确定。

出水管：由水箱的侧壁接出。其管底到水箱底的距离应不小于50mm，组装式消防水箱企业，以防沉淀物流入配水管网。其管径应按设计秒流量确定。

水位信号装置：用以反映水位控制阀失灵报警的装置。可采用自动液位信号计，设在水箱内；也可在溢流管下10mm处设信号管，直通至值班室内的洗涤盆等处，其管径一般采用15~20mm。若需随时了解水箱水位，也可在水箱侧壁便于观察处，安装液位计。

通气管：当生活水箱的贮水量较大时，应在水箱盖板上设置通气管，以保证水箱内部空气经常流通，其管径一般不小于50mm，开口宜向下，并应设置防蚊虫的网罩。

组装式消防水箱厂家-组装式消防水箱-格夫特(查看)由苏州格夫特不锈钢制品有限公司提供。苏州格夫特不锈钢制品有限公司是从事“圆柱形,拼装形不锈钢生活水箱,工业水箱,消防水箱”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱经理。