

# 中拓供应HC60-80.100型混凝土砌墙砖磁力振动台 电磁震动台

产品名称	中拓供应HC60-80.100型混凝土砌墙砖磁力振动台 电磁震动台
公司名称	献县中拓试验仪器销售中心
价格	.00/个
规格参数	品牌:中拓 型号:HC60-80.100型 产地:河北
公司地址	献县城东试验仪器生产基地
联系电话	15720494383

## 产品详情

### 《HC60-80/100型磁力振动台》

#### 一、磁力振动台简介：

根据试验室的调研，依据国家标准自行设计，研制出新型（混凝土）砌墙砖磁盘振动台，该产品设计合理、造型美观、技术性强。有控制装置，使用方便可靠，控制仪具有自控功能，工作台面安装

了电控磁场，在试验时，试模被工作台面所产生的磁场吸合，使试模不能窜动，就避免了噪音，还给试验室一个安静的环境。

混凝土磁力振动台使用广泛，应用于建工、建材及科研单位，对混

凝土试块或其他物料振实之用，是当代理想的实验设备。

## 二、磁力振动台设计原理：

混凝土)砌墙砖磁盘振动台由：台面、磁场、附着式振动台、支撑弹簧、调幅弹簧、铰接装置、拉杆、程控仪等组成。

台面采用10型槽钢和12钢板焊接而成，采用弹簧支撑台面，用拉杆将上台面与支撑弹簧，调幅弹簧底座连接一体，起到条副作用，震源由一台封闭的附着振动器所提供，它装于台面下部，当振动器

运转时偏心重块的高速产生震动力，支撑弹簧主要起支撑和减震作用。

## 三、磁力振动台使用方法：

混凝土磁力振动台价格工作程序，由控制器控制工作，将混凝土试模放在磁盘上，打开电源开关，把试件设定为所需数值，时间设定范围0-999秒任意，代开磁盘控制开关，按下自动键即可工作，在

工作时间内可按停止开关，一个工作程序完成，振动台余震停止后，关闭磁控开关，取下试模，进行下一试验时，按启动开关数显器将自动清零。

## 四、混凝土磁力振动台价格技术参数

:

1.外形尺寸：500x600mm 1000x1000mm

2.电源：380V

3.磁盘电压：36V

4.振幅：0.3-0.6mm

5.振动器功率：1.1千瓦 1.5千瓦

6.振动频率：2860次/分

7.噪音测试：不大于80分贝