

三元乙丙密封条厂家 三元乙丙密封条 瑞恒橡塑

产品名称	三元乙丙密封条厂家 三元乙丙密封条 瑞恒橡塑
公司名称	日照瑞恒橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇鸡山沟村
联系电话	17863350688 17863350688

产品详情

特点汽车用密封条主要是由具有良好弹性和抗压缩变形、耐老化、臭氧、化学作用、较宽的使用温度范围（-40 ~+120 ）的三元乙丙橡胶（EPDM）橡胶发泡与密实复合而成，内含的金属夹具和舌形扣，阻燃三元乙丙密封条，坚固耐用，利于安装。规格建议适用温度范围：EPDM材质 -40 °F—248 °F（-40 —120 ）用途主要应用在车门门扇门框、侧面车窗、前后挡风玻璃、发动机盖和行李箱盖上，起到防水、防尘、隔音、隔温、减震、装饰的作用。还可以生产用于安装客车行李仓门的橡胶铰链。

橡胶密封条主要用于汽车、飞机、铁路以及高层建筑各种门窗，防止外界灰尘、空气、水等进入系统的一种橡胶件。橡胶密封条由于大部分用于汽车、火车、飞机以及高层建筑的门窗，所以要求橡胶材料具有良好的耐候性、耐老化性和较好的机械性能，适宜的伸长率、压缩变形以及耐寒性能。胶料的加工性能、流动性、挤出性能要好，外形尺寸稳定、表面光滑，表面不能有杂质、斑痕。

橡胶密封条可用于铝合金密封、塑钢密封、幕墙密封、门窗垫片等多领域中，三元乙丙密封条，起到防尘、隔音等作用。购买时怎么判断密封条产品的好坏外观：密封条产品表面光洁明亮，手感软且有极强的弹性，三元乙丙密封条尺寸，伸长率大；而劣质的产品外观一般，手感软，回弹性差，伸长率小。比重：鑫联密封条含EPDM高，比重符合规范要求；劣质产品含EPDM少，比重小。定伸及拉伸断裂强度：密封条不宜撕裂，强度大；劣质的宜撕裂，强度小。

三元乙丙密封条厂家-三元乙丙密封条-瑞恒橡塑由日照瑞恒橡塑制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。日照瑞恒橡塑制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为密封件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!