

全国可定做 羊场卷帘布 养殖卷帘 量大价优

产品名称	全国可定做 羊场卷帘布 养殖卷帘 量大价优
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	1200.00/每套
规格参数	帆布寿命:8-15年 面料:pvc涂塑/油布 产地:江西
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

只有好的卷帘才可以长久使用、抵挡风雨力，防寒保暖！
确保对肉猪不会有影响！江西金誉帆布专注：猪场卷帘 养殖卷帘 猪舍卷帘 透光卷帘 保暖卷帘 畜牧卷帘 帆布卷帘 防寒卷帘布 活动卷帘 等产品研制批发、定制、销售等服务。

5.可做各种温氏养殖场卷帘，温氏猪场、养牛场、养鸡场等。

，江西金誉帆布pvc涂塑帆布，两面涂层帆布，涂层是为了达到防水性能强，不渗水、耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖！江西金誉帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有漏水之忧，达到防水性能强，不渗水，江西金誉帆布现在已经在社会上得到了广泛的使用。此金誉产品特点：柔软、无线头，表白光滑，不易掉胶，使用寿命长！

三、产品特点及使用注意点

常用规格：1.5米 2米 3米（其它宽幅加工定做）

，但有人可能会说,PVC毕竟是化学产品,它就是比不上天然材料,排除不了毒性和异味,也免不了对环境造成伤害.事实却并非如此,这是因为

1.可用汽车、火车、轮船、货船的货运篷布

养殖猪场卷帘布，猪舍卷帘布,猪栏卷帘布由PVC涂塑布制成，PVC涂塑布的是专业的涂层织物PVC。具备持久的粘结性能：刀刮涂层技术应用液态PVC和纤维的物化粘结，直接将浆料涂刮在织物上;牢固的融合一起：融合后的织物能承受很大的张力;耐久的使用寿命：一定的厚度不仅赋予刀刮涂层织物良好的抗紫外线性能，而且还延长了产品的使用寿命;良好的色牢度：由于色素直接浸入PVC涂层内部，所以刀刮涂层织物可以保持色泽始终艳丽如新。本品还具有耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布。广泛应用于帆布帐篷、露天货场盖货、物流运输、养殖场卷帘

公司与多家大型物流公司合作，物流网点已基本覆盖全国各地，我们公司每天按时发货，确保客户所购产品安全便利快捷，让客户足不出户就可以购到所需的帆布产品。为了让帆布在社会的使用范围，经本公司董事会商讨决定，加大投资力度，开发更多的帆布作用，让帆布用于更广的范围。江西金誉帆布公司注重“务实向上，诚实守信”，遵守每个客户的合同于原则要求；现在本公司已经在帆布市场上占有一席之地，为了将来能成为帆布行业的领头企业，本公司正在逐渐加大人力，物力去开发更广阔的帆布市场。

环境保护法和环境影响评价法规定：新、改、扩建设项目按照其对环境的影响程度分别编制环境影响报告书、报告表、登记表。

1.拉伸强度指标：

四：钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。其缠绕方向应保证帆布从墙的外面向上卷起。当绕到卷动轮中心时，从中心螺丝处绕半圈反向向卷动轮另一端缠绕。最后将钢丝绳拉紧并固定于地面上。（注意：靠近帆布一端的圈数要少于另一端一圈。）

（7）具有“三防”功能。即防水、防火(阻燃)、防霉。

加工说明：按照客户要求的尺寸来加工。

一、产品的特点及性能指标联单

1.厚度：0.4mm

这也就是说养殖场项目是属于易造成环境污染和影响的项目，必须做环评。

产品特点：产品无线头，表面光滑，不易掉胶，使用寿命长，

3、维修方便。

江西金誉帆布猪场卷帘颜色：绿色、白色

6、晚上放下来可以防止大量的蚊虫叮咬畜牧动物。

5.产品功能：防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖。

（16）表层：涂塑PVC

全国的环评审批办理手续都一样。

四：钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。其缠绕方向应保证帆布从墙的外面向上卷起。当绕到卷动轮中心时，从中心螺丝处绕半圈反向向卷动轮另一端缠绕。然后将钢丝绳拉紧并固定于地面上。

适合季节：春夏秋冬

3、覆盖物体和设备，应选择质地柔软型的，且有韧性的防火毯。如覆盖大型物体或设备，应选择大型防火布---遮盖篷布。防寒卷帘布、雨篷布、加厚防风帆布、猪场篷布卷帘、养殖场篷布卷帘、帆布、白色透光篷布、帆布批发、帆布加工，各种帆布、防水帆布、防火布、防火帆布、涂塑布、蜡帆布、有

机硅布、涂塑帆布、耐火布、彩条布、遮阳篷布、展销篷、猪场卷帘、帆布加工机械、猪场卷帘机械、印花台皮、印花工具等尺寸订做优惠促销。

价格：7.5元/批发

采用自动料斗和自动饮水器 采用自动料斗和自动饮水器，让猪自由饮水、自由采食，可降低工人的劳动强度，同时限度地满足猪对饲料和水的需求量，提高日增重。料斗距走道隔栏25-40厘米，便于投料。每个单栏内不少于两个饮水乳头，水压以饮水乳头每分钟流量不少于500毫升为宜。猪舍内建戏水池 猪在戏水池内排粪、排尿、洗澡，每天冲洗戏水池一次，可使舍内干净卫生，降低了氨气浓度。戏水池宽100厘米，紧贴内墙，与漏缝沟间距25-50厘米，半地下水池，沿高15厘米，一端留有排污粪出口，便于清理。

江西金誉帆布以其质量好、规格全、耐磨、耐用的优势，立足华南覆盖全国各地，可见，江西金誉帆布使用是非常广泛的。

1.厚度：0.42mm

牛舍建设要点2：主要把地面和牛槽建设标准

7、牛舍的门：肉牛舍通常在舍两端，即正对中央饲料通道设两个侧门，较长牛舍在纵墙背风向阳侧也设门，以便于人、牛出入，门应做成双推门，不设槛，其大小为2-2.2米×2-2.2米为宜。

纵向剥离强度（28N/30MM）

江西金誉帆布公司生产畜牧卷帘是养殖场上乘的“卷帘布围布”。此产品耐用耐磨，环保无胶味，易于安装且性价比极高。全国很多地区有90%以上的养殖场都正在使用养殖卷帘布。

4.厚度:0.4mm 0.53mm 0.66mm

（15）基布：高强涤纶丝

所在的位置是否处于环境敏感期(例如居民区、学校、办公区、科研单位、风景名胜区等)的上风向还是下风向，有没有养殖场固废的处理设施，恶臭的防护装置，禽畜粪便尿液的处理装置等各项环保措施，这些从选址到最终养殖场生产运行整个流程都是需要通过环评进行认定和分析预测的。

2、牛床：牛床是牛吃料和休息的地方，牛床的长度依牛体大小而异。一般的牛床设计是使牛前躯靠近料槽后壁，后肢接近牛床边缘，粪便能直接落入粪沟内即可。成年母牛床长1.8-2米，宽1.1-1.3米；种公牛床长2-2.2米，宽1.3-1.5米；肥育牛床长1.9-2.1米，宽1.2-1.3米；6月龄以上育成牛床长1.7-1.8米，宽1-1.2米。牛床应高出地面5厘米，保持平缓的坡度为宜，以利于冲刷和保持干燥。牛床以三合土为地面，即保温又护蹄。

产品特点：

防水、防晒、防霉，加强丝制作，抗撕扯，耐寒、耐高温等；

公司信息：江西金誉帆布生产技术力量雄厚、设备先进、规格齐全、货源充足、营销团队优秀。经过本厂技术专家的长时间实验，涂塑帆布有防水、阻燃、耐高温、防霉性能；除了可用在货场盖货，汽车帐篷、遮阳挡雨外，还可用作印花厂的印花台皮（台板胶）。经广泛推广使用，反应相当良好。拥有8台高温热合机，多台高频机，多台自动开料机器，10多台自动缝纫设备，每天加工能力10000平方PVC涂塑布，在国内帆布行业处于领先。

一、产品的性能指标及特点。

1.拉伸强度指标：

经向强度 2100N/5CM

纬向强度 1600N/5CM

2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱。

3.能耐低温，耐寒温度为-20

4.能防霉，防霉实验为一级。

帆布的多种用途

1. 可用汽车,火车,轮船的货运帆布；

2.可作车站码头海港机场的露天仓库堆放物遮盖用；

3.可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用；

4.可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚,临时仓库的材料；

5.可将其加工野营用帐篷及各种机器设备外护套。