

木工雕刻机，多功能雕刻机，山东雕刻机，木门雕刻机，伺服

产品名称	木工雕刻机，多功能雕刻机，山东雕刻机，木门雕刻机，伺服
公司名称	济南快克数控机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:济南快克数控机械有限公司 型号:K45MT-3安川伺服雕刻机 电源电压:380V
公司地址	济南市中区腊山路18号
联系电话	86-53185709977 18560010197

产品详情

品牌	济南快克数控机械有限公司	型号	K45MT-3安川伺服雕刻机
电源电压	380V	额定功率	4.5K (W)
铣刀直径	6-20 (mm)	主轴转速	18000 (r/min)
套爪夹头	6-20	高度	200 (mm)
适用范围	木门、家具、实木门打锁孔，木门自动换刀加工	重量	2000 (kg)

k45mt-3机型特点：

n结构稳定：工业生产机型，重型全钢结构焊接，

回火失效处理，坚固不变形。

n部件优良：台湾控制系统，主轴轴承为高精度陶瓷轴承，噪音低，寿命长。台湾产pmi直线导轨：德国产滚珠丝杠，承重力大，下刀精确。

n日本安川伺服驱动系统，扭矩大且拥有完善的安全系统

n模块化结构设计：选加各种加工主轴的配置，可雕刻、镂空、切铣工作。

n功能齐全：加工件如需三把刀完成，省去了换刀的繁琐，具有加工中心的功能，中间主轴可以垂直或单向水平工作，在需要侧面工作时，中间轴又作为水平轴完成开槽、打孔的工作。

n高附着力真空吸附装置，可达230立方/小时。

n软件兼容：开放式软件接口，可兼容type3/artcam/castmate/文泰等多种cad/cam设计软件生成的加工代码，确保设计无障碍。

主要技术参数：

工作台面积machine size	1300 × 3300mm
工作行程work envelope	1300 × 2500mm
重复定位精度repositioning resolution	± 0.02mm
系统分辨率resolution	± 0.0025mm
主轴功率power of spindle	4.5kw*3台
主轴转速spindle speed	6000-18000rpm/min
空运行速度max.speed	35m/min
最大加工速度max.cutting speed	10m/min
龙门高度bridge clearance	200mm
工作电压working voltage	ac380v/50hz
运行指令command code	hppl g代码