

PA66 日本东丽 CM1011G-30注塑级 导电级 30%碳纤增强原料

产品名称	PA66 日本东丽 CM1011G-30注塑级 导电级 30%碳纤增强原料
公司名称	东莞市弘途塑胶原料有限公司
价格	22.00/KG
规格参数	日本东丽:注塑级 CM1011:阻燃级 日本:注塑级阻燃级
公司地址	东莞市黄江镇北岸社区裕元三路灵狮小镇S栋3楼 347号
联系电话	15118393609 15118393609

产品详情

基填精磨增强材料

部件标识代码

物理性能干燥调节后的单位制测试方法

玻璃纤维增强材料,30% 填料按重量

>PA66-GF30

1.36

收缩率

垂直流动方向: 3.00 mm 1

内部方法

0.50 到 0.80

流动方向: 3.00 mm 2

0.20 到 0.40

吸水率

23 ° C, 24 hr

ISO 62

1.1

饱和, 23 ° C

6.4

硬度硬磨调节后的单位制测试方法

ISO 2039-2

M 计秤, 23 ° C	93
R 计秤, 23 ° C	120
R 计秤, 80 ° C	12
拉伸性能干燥调节后的单位制测试方法 -40 ° C	ISO 527-2 250
23 ° C	185
80 ° C	100
拉伸应变 断裂, -40 ° C	ISO 527-2 3.0
断裂, 23 ° C	3.0
断裂, 80 ° C	4.0
弯曲模量 -40 ° C	ISO 178 11800
23 ° C	9500
80 ° C	4700

弯曲应力
-40 ° C

ISO 178
325