

橡胶电加热导热油炉设备 三个参数选型控温设备

产品名称	橡胶电加热导热油炉设备 三个参数选型控温设备
公司名称	南京欧能机械有限公司
价格	23690.00/台
规格参数	品牌:欧能机械 型号:EUOT 产地:江苏南京
公司地址	江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号
联系电话	025-68226791 15380427875

产品详情

平板硫化机是橡胶行业用的比较多的一种设备，主要是用来对橡胶原料进行压制成型，利用硫化机在高温高压的情况下对原料进行硫化，通常硫化的时间需要根据产品的大小以及厚度来决定。那么平板硫化机如何选择橡胶电加热导热油炉设备呢，只需要知道这三个参数就可以。

- 1.平板的尺寸，数量。平板硫化机选择橡胶电加热导热油炉设备所需要的参数主要的就是硫化板的尺寸，也就是长宽高厚度，以及硫化板是多层的还是单层的。知道这些参数的话我们就可以计算出公式里面的M。
- 2.硫化板的进出口径。平板硫化机选择橡胶电加热导热油炉设备的时候，硫化板上的进出口大小也是比较重要的，确认进出口的数量以及大小是为了能够在选择模温机的时候确认循环泵的大小以及流量。
- 3.硫化需要的温度以及速率。平板硫化机的选型还需要知道的是硫化机在工作的时候所需要的温度是多少度，以及升温速率是多少度。这个升温速率一定要询问客户，因为有些制品在生产的时候对升温速率是有要求的，过快或者过慢的速率都会影响制品的，有了这个参数，同样我们也是为了得出平板硫化机选型公式中的 T。

平板硫化机选择橡胶电加热导热油炉设备其实跟我们做一些热压机选型是一样的，平板硫化机也是热压机的一种，有了这些参数按照小编提供的公式就可以选择出来的。
 $KW=[长*宽*厚度*钢比热*钢密度*温差]/860$ ，更多了解，也欢迎来到欧能机械参观。