

眼镜镜框PA12瑞士EMS透明尼龙 TR90LXS

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 眼镜镜框PA12瑞士EMS透明尼龙 TR90LXS |
| 公司名称 | 东莞市昂飞塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 110.00/KG |
| 规格参数 | 品牌:瑞士EMS 型号:TR90LXS 产地:瑞士 |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇樟木头百顺街3号101室 |
| 联系电话 | 13192019590 13192019590 |

产品详情

透明硬尼龙PA12,TR90 瑞士EMS(透明眼镜记忆功能)4.供应透明眼镜记忆功能PA12,TR70 瑞士EMS
透明硬尼龙5.供应透明眼镜记忆功能PA12,TR55 瑞士EMS
TR55透明硬尼龙6.供应黑色透明硬尼龙PA12,TR55LX 瑞士EMS(墨镜料) 7.供应抽丝网球拍线PA12,159L
美国杜邦159L高粘未增强8.供应50%玻纤PA12,LV-5H瑞士EMS耐冲耐候17.供应PA12 3020U
3020U价格日本宇部3020U粒子18.供应3030JFX1原料价格 日本宇部PA12进口新料19.供应平价正牌PA12
3030JNU 日本宇部原装进口20.供应平价PA12 日本宇部3030JI5正牌新料、特性：耐冲击强度高、耐候性佳
、抗化学环境佳、耐磨耗于表面滑移特性、吸水量小、尺寸稳定度佳、低温下具的耐冲击强度、气体阻
绝性佳；用途：汽车工业、电子通讯、电机、电子、包装、休闲、运动与机械工程等领域；PA12瑞士E
MS LV-2H 中等粘度，20%玻纤增强热安定级PA12瑞士EMS L25H
高粘度，挤出级，电线电缆PA12瑞士EMS L25Z
高粘度，挤出级，抗紫外线，抗冲击性，电线电缆应用PA12瑞士EMS L16LM 高流动性、低粘度、
符合FDAPA12瑞士EMS L16GM Natural 6634 高流动性、低水分的吸收、低粘度PA12瑞士EMS L20 HV1
用途：管道PA12瑞士EMS L20 LF 低摩擦、低水分的吸收、润滑PA12瑞士EMS L20 LM 热稳定、
用途：光纤电缆PA12瑞士EMS L20EC 防静电、导电、耐磨性、耐化学性PA12瑞士EMS L20FR
阻燃V-0、热稳定、PA12瑞士EMSL20G 热稳定、低水分的吸收、润滑、中等粘度PA12瑞士EMS L20GHL
耐化学性、PA12 瑞士EMSLC - 3H 30%碳纤维填充PA12 瑞士EMS LKN - 3H，30%玻璃微珠填充PA12
瑞士EMS LKN - 5H，50%玻璃微珠填充PA12 瑞士EMS LV - 2H 9288 黑色，20%玻璃纤维填充PA12
瑞士EMS LV - 3 防静电，30%玻璃纤维填充PA12 瑞士EMS LV - 3AH，30%玻璃纤维填充PA12 瑞士EMS
LV - 3H，30%玻璃纤维填充PA12 瑞士EMS LV - 3H 9288黑色，30%玻璃纤维填充