

空调箱发泡板生产厂家 亿昂空调来电咨询 广东空调箱发泡板

产品名称	空调箱发泡板生产厂家 亿昂空调来电咨询 广东空调箱发泡板
公司名称	德州亿昂空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇工业园
联系电话	13573403888 13573403888

产品详情

空调箱发泡板的材质聚氨酯有优异的耐磨性、耐油性、耐疲劳性及抗震动性，具有“耐磨橡胶”之称。空调箱发泡板具有优异的综合性能，已广泛用于冶金、石油、汽车、选矿、水利、纺织、印刷、建筑等工业部门。聚氨酯复合板也称PU夹芯板。聚氨酯为芯材的复合板由上下层彩钢板加中间发泡聚氨酯组成，空调箱发泡板生产厂家，采用世界上先进的六组份在线自动操作混合浇注技术，可在线一次性完成社会配料中心或工厂的配比混合工艺，并可根据温度在线随意调整，从而生产出与众不同的高强度、节能型、绿色环保的建筑板材。

空调箱发泡板在广告方面的用途一是用于产品宣传信息发布的展览、展示及通告用装裱衬板，另外就是被大量应用于丝网一次印刷，特别适合用于大范围统一宣传活动使用。尺寸：从0.9m到1.2m宽都有，一般是2.4m长。

德州亿昂空调设备有限公司是生产风机的厂家，空调箱发泡板批发，模具齐全、检测设备精良，是一个制造风机的厂家。生产空调机组聚氨酯板的厂家，欢迎大家选购，量大产品批发价格更低。

空调箱发泡板产品特点

1. 用于保冷一定要在保冷面加防潮层，在温度特别低的情况下，空调箱发泡板厂家，用不含树脂的岩棉

进行绝热，其防潮层也必须是防火的。

2. 当温度超过200℃时，保温必须加合适的外护，这样可能产生的膨胀就不会使厚度和容重发生变化。
3. 对于大直径或平壁设备用岩棉制品保温，超过200℃时应加保温钉，（间距400mm）外护要贴紧。
4. 当保温对象垂直放置，具有相当高度时，其保温层一定要有定位销或支承环，间距不要大于3米，广东空调箱发泡板，以防保温材料在有震动时向下滑动。
5. 室外保温，保冷施工不宜在雨天进行，否则应采取防雨措施。

空调箱发泡板生产厂家-亿昂空调来电咨询-广东空调箱发泡板由德州亿昂空调设备有限公司提供。德州亿昂空调设备有限公司是一家从事“聚氨酯高压发泡板、空调机组聚氨酯板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“亿昂”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使亿昂空调在风机、排风设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！