

专业回收阴离子交换树脂

产品名称	专业回收阴离子交换树脂
公司名称	廊坊润帮滤材科技有限公司
价格	2600.00/吨
规格参数	回收范围:全国 回收型号:各类旧树脂 离子型:离子交换树脂
公司地址	河北省廊坊市大城县权村镇杜权村
联系电话	13343365286

产品详情

停用设备树脂保存方法：如需将水排去，则应该密封，以防树脂中的水分散失。离子交换树脂内含有一定的平衡水分，在储存和运输中应保持湿润，防止脱水。树脂应储存在室内或加遮盖，环境温度以5至40 为宜。袋装树脂应避免直接日晒，远离锅炉、取暖器等加热装置，避免脱水。

国内目前常用的优级阳离子软化树脂为钠型阳离子交换树脂，厂家提供的软化水树脂使用年限工业上为5-8年(理论值)，实际运行当中，树脂受原水影响的主要原因为：原水管路一般为碳钢管道，水与管路发生氧化反应，生成铁离子，进入树脂后，随运行时间的延长，树脂的功能交换基团下降，其表现为耗盐量高，再生水质差;树脂反复再生：由于树脂的长时间频繁再生，每次再生时，树脂间都做相互擦洗运动，受水压及树脂间的机械磨损，树脂的交联值(机械强度)逐渐下降，骨架变形，运行中其表现为出水有时为黄褐色，产水周期明显缩短，再生效果不理想。

离子交换树脂的性能1、Lewatit树脂出厂时，因其含水率是饱和的，特别是在贮存过程中均需要防止水分的消失。2、建议并令离子交换树脂储存定于干燥、没有阳光直射的场地Robert譬如发现树脂变干时，切忌立即将树脂直接置于海中浸泡，但是应该拟将的置于饱和水底浸泡，使树脂迟缓膨胀，而后就要迅速稀释水溶液。3、应立即将树脂贮存当从产品资料之中推荐的合适温度之下。4、若果贮存的温度试过高，容易引起树脂交换基团的分解以及微生物污染。5、除非贮存需从水的冰点下才，会使树脂内会的水分冻结。6、若是树脂冻结，不能地用机械方法处理，立即将此种置于环境温度中其稳步解冻。

ABS为浅黄色粒状或珠状不透明树脂，无毒、无味、吸水率低，具有良好的综合物理机械性能，如优良的电性能、耐磨性，尺寸稳定性、耐化学性和表面光泽等，且易于加工成型。缺点是耐候性，耐热性差，且易燃。

众所周知，用于塑料制品生产的过期树脂依然有使用价值，为了减少资源浪费、避免环境污染，廊坊树脂回收厂家成立，并长期从事过期树脂回收工作。有实地货源的朋友们，您随时都可以到厂家来洽谈合作事宜，也欢迎您拨打厂家的热线电话，或者通过与厂家沟通交流，都能实现实地货源的回收工作。