

花洒测试机/双工位花洒流量测试机

产品名称	花洒测试机/双工位花洒流量测试机
公司名称	厦门银舟自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:银舟 型号:双花洒流量检测机 类型:全自动压力试验机
公司地址	厦门市集美区灌口镇李林村鱼孚社57号之一
联系电话	13859959529

产品详情

品牌	银舟	型号	双花洒流量检测机
类型	全自动压力试验机	测量范围	0-10KG
重量	200 (kg)		

流量是指在一定压力下一定时间内水流经某个产品的量，常见单位为：l/min，即升每分钟。美国人常用gpm这个流量单位，即加仑每分钟，1gpm=3.785l/min。

功能：

- 1、测试龙头、花洒等流量；
- 2、打印检测结果（打印机选配）。

配置及参数：

- 1、材料：不锈钢框架，铝合金夹具，ppr管道，不锈钢接头；
- 2、外形尺寸：1600 × 800 × 1700mm；
- 3、内置水箱：冷水箱（选配热水箱，包含加热及控温装置）
- 4、供水泵：一台冷水泵和一台热水泵，均为不锈钢多级泵，最大压力1.2mpa，流量35l/min；
- 5、热水箱加热功率：12kw；

- 6、流量计：电子数字显示，显示单位为l/min，分别显示冷水进水流量和热水进水流量；
- 7、工位：二工位；
- 8、压力流量调节：使和变频器调节流量和压力；
- 9、电源：三相四线交流电，电压380v，总功率18kw（主要为加热12kw，制冷3kw，两台不锈钢泵3kw）。

流量测试机型号

型号	供水	水泵、流量计数量	配置
zjfr01	单冷水	1	仪表
zjfr02	单冷水	1	plc+触摸屏+打印机
zjfr03	冷热水	2	仪表
zjfr04	冷热水	2	plc+触摸屏+打印机

注意不同标准流量测试的差异：

- 1、中国标准、美国标准的水龙头流量都是用常温冷水进行测试，流量测试时冷热水进水管都通入演唱温冷水。
- 2、欧标en817则要求冷热进水管分别通入冷水和热水，在全冷水、34、38、44和全热水五种温度条件下检测冷水和热水进水流量，总流量即为二者加和。
- 3、澳大利亚标准水龙头在使用常温冷水进行检测，要求先通1分钟500kpa的水，再分别在150kpa、250kpa和350kpa几个压力下检测流量，流量的最大值与最小值之差不超过2l/min。
- 4、软管流量测试时须处于平直状态，所以软管流量测试设备需使用水力特性测试机这样很长的设备。

欢迎登陆网站：www.xmyinzhou.com