

值得信赖的卫浴洁具产品-厦门银舟长期提供冷热疲劳测试机

产品名称	值得信赖的卫浴洁具产品- 厦门银舟长期提供冷热疲劳测试机
公司名称	厦门银舟自动化设备有限公司
价格	62182.00/套
规格参数	类型:检测仪器 检测系统:卫浴 电源电压:380 (V)
公司地址	厦门市集美区灌口镇李林村鱼孚社57号之一
联系电话	13859959529

产品详情

类型	检测仪器	检测系统	卫浴
电源电压	380 (V)	工作温度	21-79 ()
尺寸	1200*1600*1200 (mm)	品牌	银舟
型号	XMY-PL-001		

主要用于冷热疲劳试验测试。该机采用气动技术、低压控制系统、plc和触摸式人机界面构成系统的控制核心，可直接连接至工控机实现系统的集成控制和远程监控，与各机械执行部件完美结合，保证系统的长期稳定运行。在测试过程中能方便地对各测试参数和测试数据进行对话式快速设定及实时读取。在设计结构上参照卫浴行业中的欧美及国标等各执行标准，尽可能地提高设备的冗余能力，在功能上满足多种类型，多种标准的卫浴产品测试。

产品以技术先进、前沿，款式新颖、实用，整体架构合理、可靠性强为三大特点，并自主研发多项具标新立异且功能精准完善的高新技术，完美的机型架构等；在整体机台的优化操作，各项数据的真实可靠，工艺美感都别具一格，得到行业相当的肯定与瞩目。

系统工作流程为:拉伸试验机可做两种拉伸试验。一种是将软管垂直悬掉反复拉伸，另一种是将软管缠绕在圆柱上水平静止拉伸。前一种拉伸试验由位于该机下部的控制箱上的按钮来设定和控制；花洒抗拉性试验为用夹具紧固花洒两端，以符合标准的力拉伸，观察其产品的全面变化。

2、基本参数：

2.1软管测试范围：0.3m-1.8m

2.2同时检测试件数量:1-4件

2.3拉伸砝码重量:67n

2.4寿命测试次数:1-999999次

3、控制系统：

触摸屏可显示出其相关的测试数据和设置数据，并可通过打印机打印。

5、执行的测试标准：

5.1冷水温度21度,热水温度79度,

交替完全浸入水中40秒,做450个循环

6、设计要素

6.1测试范围：0.3m-1.8m

6.2同时检测试件数量:1-4件

6.4寿命测试次数:1-999999次

6.5动作频率:30次/分钟

6.6设备供电:-380v 0.3kw

6.7气源压力:0.5-0.7mpa

7、主要机械元件说明

7.1机架材料：304不锈钢;

7.2工装材料：304不锈钢、铝合金或铜材料，铝合金和铜经阳极氧化表面处理;

7.3气动系统：smc或同等品牌；

7.4直线轴承：进口品牌；

7.5砝码：vongo；

7.6水路流程图：合同签订后予

7.7机架图：（见附页）

8、主要电气元件说明

8.1触摸屏: 5.0寸,m2i品牌

8.2 plc:西门子品牌

8.3低压电气元件：法国schneider或同等品牌；

8.4拉力传感器：进口品牌；

