

智能真空干燥箱厂家 就选广东高格科技仪器设备

产品名称	智能真空干燥箱厂家 就选广东高格科技仪器设备
公司名称	广东高格科技仪器设备有限公司
价格	140000.00/台
规格参数	品牌:高格科技 用途:各类电芯的烘烤 产地:东莞
公司地址	东莞市道滘镇闸口振兴北八路10号
联系电话	0769-85885105 13711866861

产品详情

智能真空干燥箱厂家 就选广东高格科技仪器设备

智能真空干燥箱有什么用呢

GAG-H217智能三层真空干燥箱主要适用于各类电芯的烘烤，采用独特的烘烤方式以及温控程序，小空间均匀加热，使电芯受热均匀，电芯内外温度差更小，为了好品质电池的生产工艺提供了不可缺少的保障。还可以广泛应用与生物化学、化工制药、医疗卫生、农业研究、环境保护等研究应用领域，作粉末干燥、烘培以及干燥性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品嘲行快速高效的干燥处理。

三层智能真空干燥箱的功能特点：

- 1、内箱采用SUS#304不锈钢板，钢板厚5mm。舱内满焊圆滑；规格：三层双开。
- 2、单层箱体规格内尺寸（高×宽×深）：350mm×850mm×1250mm，单层箱体独立温控,采用PID微电脑自动控温系统，独立内循环加热方式，辅以外循环加热辐射平衡方式可达到迅速热平衡及均匀度效果。
- 3、外箱采用SECC钢板，粉体烤漆处理。与通常的外表喷涂处理相比，设备外尺寸（高×宽×深）：2150×2000×1400mm；
- 4、温控范围：常温+10~200 之间,任意设定
- 5、升温速度：常温~200 用时 1.5H
- 6、降温速度：200 ~ 常温用时 2.5H

- 7、均匀度：干燥状态下， 2 真空状态下， 3
- 8、真空度：-100 ~ -1000pa,可设定
- 9、密封条：进口耐高温硅胶密封条，保障整机的密封性
- 10、泄漏率： 2% / 24H
- 11、配有氮气接口、流量计及氮气过滤调压阀
- 12、配置泄压口、电子流量阀及压力平衡阀
- 13、控制方式：加热、抽真空和充气的工作方式为 PLC 自动循环式，各工作段的操作通过触摸屏设置。

当您购买了一台智能真空干燥箱，是三层双门的，需要提供以下安装环境要求：

- 1、烘箱正面距离墙壁不得小于 1500mm，左右后侧不得小于 300mm。
- 2、安装区域条件（甲方提供）如下：
- 3、电源：三相交流 $380 \pm 38V$ ，频率： $50 \pm 1Hz$ ；提供独立配电开关并负责设备外部的电源的连接。
- 4、空压气：压力-0.5MPA， $\phi 8$ 气管
- 5、氮气：压力 0.1~0.2MPA，氮气管道 $\phi 12$ 气管

那么在使用过程中，需要达到以下使用环境要求：

- 1、温度-5~35 ，湿度 40%
- 2、周围无易燃易爆气体、液体或固体
- 3、杜绝在箱内烘烤易燃物品，可燃气体及爆炸性物。