

CEMS干燥器 雪迪龙 GZ-01D 渗透干燥器 GZ-01C 干燥纳分管

产品名称	CEMS干燥器 雪迪龙 GZ-01D 渗透干燥器 GZ-01C 干燥纳分管
公司名称	北京启飞科技有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:雪迪龙 型号:GZ-01D 产地:北京
公司地址	北京市昌平区城南街道凉水河路1号院1号楼6层6 13
联系电话	18610214141

产品详情

产品参数：1.型号：GZ-01D 2.品牌：雪迪龙 3.安装方式：机架式安装

详情描述：GZ-01渗透干燥器 雪迪龙渗透除湿器

2.1 工作原理：膜渗透干燥除水 2.2 干燥性能：CEMS 分析系统样气干燥后露点可达-2 -4 2.3
外形尺寸及安装：a. GZ-01A：19 英寸 3U 机架式安装 b. GZ-01B：200mmX200mmX120mm，壁挂式安装
2.4 接口：样气入口 6卡套 样气出口 6卡套 反吹气出口 6卡套

渗透干燥器原理

渗透干燥器的主要元件是膜式透管，它是一个套筒状结构，样气流经透管的内管，反吹气反向流经透管的外管。渗透管内管和外管之间为渗透膜，样气中的水蒸气与渗透膜发生化学反应，将水蒸气从样气中吸附至中空纤维管的管壁内，由于水蒸气在样气和反吹气中的分压不同，水蒸气蒸发到反吹气流中，吹扫气持续吹扫渗透膜的外表面，达到对样气的持续干燥作用

特点及使用条件

3.1 产品应用：所有测SO₂的CEMS 系统 3.2

特点：防止水干扰造成测量偏差，特别是目前环保要求用低浓度标气验证仪器，避免因水分干扰出现较大偏差的问题。 3.3 使用条件：样气温度：-15 ~80 （无冻结）、
样气压力：-0.04 MpaG ~0.5MpaG 环境温度：-15 ~80 （无冻结）