

新乡防火涂料厂家新乡电缆防火涂料批发新乡电缆防火涂料厂家供应

产品名称	新乡防火涂料厂家新乡电缆防火涂料批发新乡电缆防火涂料厂家供应
公司名称	河南中科防火材料研究院有限公司
价格	22.00/件
规格参数	品牌:联防防火涂料厂家 按溶剂分类:水溶性 按型号分类:绿色环保型
公司地址	郑州市二七区航海路连云路正商航海广场B座1004
联系电话	15294600877

产品详情

联防电缆防火涂料

电缆防火涂料一般由叔丙乳液水性材料添加各种防火阻燃剂、增塑剂等组成，涂料涂层受火时能生成均匀致密的海绵状泡沫隔热层，能有效地抑制、阻隔火焰的传播与蔓延，对电线、电缆起到保护作用。主要适用于电厂、工矿、电信和民用建筑的电线电缆的阻燃处理，也可用于木结构、金属结构建筑物等可燃性基材等物体的防火保护

施工方法:

- 1、防火涂料施工前应将电缆表面的浮尘、油污、杂物等清洗、打磨干净,待表面干燥后方可进行防火涂料的施工。
- 2、本产品施工采用喷涂、刷涂等方法,使用时应充分搅拌均匀,涂料稍稠时,可用适量自来水进行稀释以方便喷涂为宜。
- 3、施工过程中涂层未干时之前,应防水、防暴晒、防污染、防移动、防弯曲，如有损坏及时修补。
- 4、对于塑料、橡胶外皮的电线电缆,一般是直接涂刷5次以上,涂层厚度为0.5-1mm,大约用凉1.5kg/m,对于包装有油纸的绝缘电缆,应先包一层玻璃丝布,在进行涂刷,如果在室外或者潮湿的环境下施工,应加罩面清漆。

注意事项:

- 1、产品应储存在阴凉、干燥、通风的环境中。
- 2、产品运输时,应防止日晒、雨淋、防止包装桶损坏、倾倒、溢出。
- 3、本产品有效储存期为一年。