

# MRA F080 102D2 SICK编码器 SICK

产品名称	MRA F080 102D2 SICK编码器 SICK
公司名称	山东百盛祥工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区城阳街道东田社区
联系电话	15969819118 15969819118

## 产品详情

山东百盛祥工业设备有限公司推荐传感器IO-Link 通信。传感器地记录许多不同的测量值。在传感器中处理测量值的过程中已经产生了有价值的附加信息。IO-Link 等标准化数字通信接口可用于访问该信息并显着改善您的业务流程。

### 经济且安全连接

通过 3 线标准电缆连接传感器和 IO-Link 主站。

独立于制造商的国际通信标准。

数字信号传输到控制器无损耗且无需转换。

### 快速传感器更换

用于传感器更换的自动参数传输。

### 操作简单

安全通过智能手机、平板电脑或 PC 直观地显示传感器设置和功能监控。

直接集成到工程工具中。

可用于本地参数化的访问块。

山东百盛祥工业设备有限公司与您一起分享：

百盛祥经营传感器品牌：Baumer、SICK、Turck、P+F

今日推荐SICK插头:STE-END-Q订货号:6021156。

Sick 博士在75年前创立了自己的公司。夫人 Gisela Sick 坚定的支持，致力于用传感器技术来保护人类和环境成为了他创业的动力源泉。除了通过光学技术实现自动化外，Sick 博士首先聚焦机械安全。

山东百盛祥工业设备有限公司与您一起分享：

sick (西克) 插头：DOS-1205-GQ/6021353

配件组：插头和电缆

配件系列：装配准备完毕的插塞接头

连接方式 A 头：插座，M12，5 针，SICK 报价及时，直头，SICK 编码器，B 编码

连接方式 B 头：----

连接技术：螺纹接线端

插塞接头材料：CuZn

插塞接头颜色：银色

滚花螺母材料：黄铜镀镍

拧紧力矩：0.5 Nm

屏蔽屏蔽导线横截面：0.14 mm<sup>2</sup>

允许导线直径：4.5 mm ... 7 mm

允许导体截面：0.75 mm<sup>2</sup>

测定电压：60 V

载流能力：4 A

信号种类：PROFIBUS DP 外壳

防护等级：IP67

描述A 头：插座，M12，5 针，直头，B 编码，SICK，PROFIBUS DP，已屏蔽，用于电缆直径 4 mm ~ 9 mm，B 头：-工作温度头 -25 °C ... +90 °C

MRA-F080-102D2-SICK编码器-SICK由山东百盛祥工业设备有限公司提供。山东百盛祥工业设备有限公司位于山东省青岛市城阳区城阳街道东田社区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前百盛祥工业设备在传感器中享有良好的声誉。百盛祥工业设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。百盛祥工业设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。