

# 四川钢丝网骨架管

产品名称	四川钢丝网骨架管
公司名称	四川顺扬管道有限公司
价格	29.00/米
规格参数	规格:De110 压力:16公斤 产地:四川
公司地址	金牛区金仙桥街1号附173号
联系电话	13678186541 18828073428

## 产品详情

钢丝网骨架塑料复合管漏水怎么维修？

更换管材及电熔管件方法：

- 1、准备工具：切割机、打磨机、电熔焊机、钢尺、记号笔、大锤、垫木以及更换的管子和电熔管件。
- 2、提前将管道内的积水排空，切除漏水部位的管子或电熔管件；然后用钢尺测量待更换部位的长度，然后截取相同长度的管子，如果需要电熔管件，则需要提前计算好位置及尺寸，避免出现误差。
- 3、将切好的管子或者管件同原管线相连时，一定要保证角度合理，不得出现张力或者其他作用力，避免电熔管件在焊接时，发生位移，从而漏水。
- 4、焊接更换的电熔管件时，一定要保证管道内部，没有积水存留，否则很难将电熔管件焊接牢固。
- 5、焊接完成后，一定要使其冷却120分钟以上，方可通水试压。

钢丝网骨架管产品特点：

- 1、具有超过塑料管的强度、刚性、抗冲击性，类似于钢管的底线膨胀系数和抗蠕变性等优点，具有与塑料管相同的防腐性能，且使用温度和耐腐蚀性能高，导热系数低。内壁光洁、不结垢、管道水头损失比钢管、球墨管低30%；

- 2、可通过调整钢丝厚度或钢丝直径、钢丝根数等，制造出不同压力等级的管材；
- 3、管材总体可靠性高，在正常条件下，使用寿命可达50年；
- 4、结垢优良，管材的增强骨架与内外层塑料互相包容成一个整体，无内外层塑料与增强体剥离之忧；
- 5、重量轻，安装方便，管道连接采用电热溶接头，抗轴向拉伸能力强，连接技术成熟可靠，管件品种、规格齐全，可与其他各种管道、阀门、设备连接。