

LED发光字灯具 户外广告招牌 LED防水灯具

产品名称	LED发光字灯具 户外广告招牌 LED防水灯具
公司名称	成都神州向亮LED照明有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:SZ-FGZ 类型:户外广告灯 光源类型:LED防水灯
公司地址	中国 四川 成都市 四川省成都市草金路2号
联系电话	86 028 66113571 18628019667

产品详情

型号	SZ-FGZ	类型	户外广告灯
光源类型	LED防水灯	光源功率	0.07 (W)
电压	5 (V)	外形尺寸	8 (mm)
主要适用范围	酒店户外招牌, 酒店屋顶招牌, 酒店外墙招牌, 酒店门头招牌, 宾馆外墙招牌, 外墙LED穿孔字, KT V招牌招牌, 桑拿洗浴中心招牌, 饭店招牌, 店面招牌, 门头招牌。		

发光字及户外招牌光源:新型户外led防水灯串

1. led户外招牌灯组充分发挥点光源优势.任意组合,体现随意性.
2. 安装方便,有效降低安装成本.大大提升品质,减少不良损耗.
3. led灯座双向取、装.让维护变得简单.彻底解决led工程维护难的问题.
4. led与灯座可分离式设计,更多满足不同场合应用.选配海得利高品质led是放心工程的保证.
5. 科学的防水处理方案,户外环境同样胜任. 招牌还是发光的好!
- 6 省电: 平均一个户外的字大约300-400个led, 耗电量为15瓦左右, 也就是说每天点亮8小时, 8天耗电大约1度。
- 7 安装方法简单: 在铁皮或其他材料钻孔: 直径9mm, 一个一个的插进去, 把防水led灯串的所有正极(红色的线)联到一起, 负极联到一起, 接到海得利公司专配的led电源(dc5v 另购)。
- 8 解决led工程维

护难的问题，不需懂电路，不需懂防水工艺，就可以自己更换led。防水led灯串产品的规格15个或20个一串，5个一串的主要用于尾数。2 工作电压：dc5v。3 防护等级：ip53.4 led工作电流：15-18ma.5 防水led产品颜色：红，黄，兰，绿，白。6 防水灯串的重量：50克/每串（20个），1000个1包，1包重2公斤。防水led灯串的用途酒店户外招牌，酒店屋顶招牌，酒店外墙招牌，酒店门头招牌，宾馆外墙招牌，外墙led穿孔字，ktv招牌招牌，桑拿洗浴中心招牌，饭店招牌，店面招牌，门头招牌。防水led灯串制作招牌的方法步骤1 led户外招牌制作需要工具：30w或40w电烙铁，焊锡，电钻，胶枪，螺丝刀等2 led户外招牌制作需要材料：成型铁皮字（最好在本地购买），减少运输费用，电线（我厂可以提供），led招牌专用电源（我厂可以提供）。3 钻孔：把外购的成型铁皮字固定到合适的位置，用电钻钻孔：5mm或9毫米，间距根据外招牌制安装的高度和制作成本而定的，一般led中心间距为：10--30毫米，间距越小，效果越好，成本越高。4,插灯：把钻好的孔清理干净，逐一放灯。5.连线：深圳市海得利光电科技有限公司有已经制作好并连线的防水led灯串，每串有预留的线头，一般红色的接到电源的正极，黑色的线头接到led专用电源的负极，电源最好防置在防水电源箱中。6.测试老化：把所有的led连好之后，检查处理不亮的，然后进行老化测试48小时。7.运输到现场，搭脚手架现场安装。

户外防水led使用注意事项1．户外防水led每串的电压是直流5v，电流约为16毫安。2．请使用输出电压为直流5伏的电源。3．防水led电源功率的计算：例如，输出电压为5付30a的电源可以安装led灯的数量： $30 \times 0.8 / 0.16 = 1500$ 个led即大约75串防水led（20个一串），建议1000个led用一个电源。4．从电源引出的电线截面积不能低于4平方毫米（也可以2条2.5的）。5．灯串的电子线红色接到电源的正极（有的为2条，并之后接到电源正极）。6．灯串的电子线黑色接到电源的负极（有的为2条，并之后接到电源负极）。7．如发现个别灯不亮，请用力挤压led灯和座，如还不量请更换led灯（用钳子把led灯珠拔出来）。8．此串灯不允许剪断否则会影响其它的led灯珠。9．如有问题请咨询防水led灯串生产厂家的技术人员。