

铝合金墙面变形缝装置厂家

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 铝合金墙面变形缝装置厂家 |
| 公司名称 | 泰州瑞合兴建材有限公司 |
| 价格 | 70.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:瑞合兴 材质:铝型材 发货长度:2.5-3米/支 |
| 公司地址 | 兴化市合陈镇昌合路北 |
| 联系电话 | 0523-83866598 15312384598 |

产品详情

铝型材墙面变形缝机器设备生产商

外墙变形缝的分类：盖板型、卡锁型、建筑抗震等级型、塑料嵌平型、V字型。盖板型外墙变形缝可用建筑物墙体变形缝的平缝处，采用两边固定不变在墙壁缝接正面，用导轨移动来确保关键板随便伸缩节移动，在墙体变形缝中被广泛运用。外墙变形缝盖板型EM可在75-500mm的缝宽运用，也可依照务必定制产品，本企业也是有各种各样型号规格基座可挑选(通用性、嵌橡胶条型、扩宽加厚型)，充裕做到诸多基建项目建筑施工务必，建筑变形缝盖板色彩可定制喷涂，喷漆工艺可选粉状或氟碳漆，盖板厚薄有1mm-4mm可以选用。盖板型建筑变形缝原材料可选铝型材或不锈钢板材。卡锁型外墙变形缝机器设备EL由一块随便移动的L型关键板来进行伸缩节，关键板一侧固定不变在建筑物基座面，另一侧卡紧在铝型材基座正中间，在建筑物造成伸缩节变形时要保持其水平状况，铝型材基座型号规格有10mm*40mm和10mm*50mm可选用，关键盖板厚薄根据缝接总宽正比例提高，普遍型号规格有1mm、1.2mm、1.38mm、1.5mm、1.8mm、2mm。

塑料嵌平型外墙变形缝特点为高弹性的热塑料橡胶条与铝型材构架构成体，可担负建筑物路基地基沉降、伸缩节、自然灾害全方面变形。里层装有可塑性之水带，保证了出色的防水作用和建筑抗震等级规定，安装后与墙面表面缝隙连接平整，别具一格，表面塑料可定制为规定色彩。对形变缝隙接内处理要求较高，保持上下垂直，可担负建筑物的沉降、伸缩节、自然灾害全方位变形，具有较好的防水作用和建筑抗震等级特点，表面塑料可与墙面色彩相配。V字型外墙变形缝是采用平板中间钣金件钣金折弯V形来制作产品，建筑物造成伸缩节时根据V形承受能力，优点不容易遭受缝接垂直度限制。

内外墙变形缝是

内墙变形缝和外墙变形缝通称。

建筑变形缝分成三大类。墙面变形缝，[地面变形缝](#)

，屋面变形缝。墙面变形缝分成内外墙和墙体，其他们中间的差别便是外墙变形缝必须配置橡胶止水带

。内墙变形缝不用橡胶止水带。（一个安装详细的建筑变形缝除开建筑变形缝自身原材料，还包含橡胶止水带，组火带）