

盖板墙面铝合金变形缝厂家

产品名称	盖板墙面铝合金变形缝厂家
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴 适用缝宽:可定制75-500mm缝 包装方式:可纸箱包装
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

盖板墙面铝合金变形缝厂家

产品名称：外墙盖板变形缝

材料：铝合金（ASTM6063-T5 / 6061-T6）

关节宽度：50-350mm

运动能力：+/- 50%

安装：墙对墙

。

订货须知：

- 1、提供缝的部位（外墙、内墙、屋面、地坪）！
- 2、提供缝宽（常用的是100mm的缝）！
- 3、要告知缝的形状（平面缝还是转角缝）！
- 4、是否选配阻燃带、是否要求供货方安装、讲明运费有谁负责！
- 5、常用的是铝板，是否要用其他的金属材料例如：不锈钢（要说明是201还是304）、或者用铜板，外墙

是否要喷涂（就是在金属盖板上喷上和外墙、屋面同样颜色的涂料）

6、购货方选配变形缝型号主要是根据图纸设计的型号向我们采购，要提供

图集号，第几页，第几个节点图！如果购货方没有图纸设计要求，那么我们会向你们推荐简易安装、对缝要求低、价格实惠的、安装后效果好的款式给你！

外墙变形缝做法图集(外墙伸缩缝做法12图集

外墙变形缝做法)，哪吒游戏网给大家带来详细的外墙变形缝做法图集(外墙伸缩缝做法12图集

外墙变形缝做法)介绍，大家可以阅读一下，希望这篇外墙变形缝做法图集(外墙伸缩缝做法12图集

外墙变形缝做法)可以给你带来参考价值。

外墙伸缩缝做法12图集 外墙变形缝做法

一 简介

建筑物在外界因素作用下常会产生变形，导致开裂甚至破坏。变形缝是针对这种情况而预留的构造缝。变形缝可分为伸缩缝、沉降缝、防震缝三种。

伸缩缝:

变形缝未作防护

建筑构件因温度和湿度等因素的变化会产生胀缩变形。为此，通常在建筑物适当的部位设置垂直缝隙，自基础以上将房屋的墙体、楼板层、屋顶等构件断开，将建筑物分离成几个独立的部分。

沉降缝：上部结构各部分之间，因层数差异较大，或因荷重相差较大；或因地基压缩性差异较大，总之一句话，可能因地基发生不均匀沉降时，引起房屋破坏而需要设缝将结构分为几部分，使其每一部分的沉降比较均匀，避免在结构中产生额外的应力，该缝即称之为“沉降缝”。

防震缝：它的设置目的是将大型建筑物分隔为较小的部分，形成相对独立的防震单元，避免因地震造成建筑物整体震动不协调，而产生破坏。

有很多建筑物对这三种接缝进行了综合考虑，即所谓的“三缝合一”。