

# 纤维增强硅酸盐防火板厂家防火A1隧道风管四川

产品名称	纤维增强硅酸盐防火板厂家防火A1隧道风管四川
公司名称	山东深特建材有限公司
价格	17.00/平方米
规格参数	9mm:17 10mm:19 12mm:24
公司地址	阳谷县博济桥办事处燕山路与清河东路交叉口南200米路东
联系电话	15166506088

## 产品详情

### 纤维增强硅酸盐防火板厂家防火A1隧道风管四川

纤维增强硅酸盐防火板在制作的过程当中会经过高温蒸养和干燥处理，他们之所以需要使用这样的方法，之所以需要使用这样的方法来处理它，是为了使它可以广泛地运用在民生建筑上的防火类似于一些需要重要故对待的地方必须达到一定能力上的防火。在这种情况下要对他的要求就不仅仅在于轻质防火隔音上了，他还要做到高强不变形不破裂，这样才能够被运用在很多地方。要知道如果发生了火灾，这种硅酸盐防火板不不仅不会轻易地燃烧，反而在高温情况下也不会变形。等到消防员来救援的时候不会出现门窗变形打不开的情况。由于这种防火板能够做到的效果非常的多，大多数情况下可以将外面的火灾避免，使得内部的人可以得到较长的时间等待救援。对于绝大多数行业的人来说，运用纤维增强硅酸盐防火板做某些地方的墙壁材料是一件非常正常的事情，因为它的运用非常的广，但是对于很多的普通行业的人来说，他们在这方面依旧没有非常深的了解，因此知道这类的防火材料对他们也是非常有帮助的。

硅酸盐风管防火板取材于矿产资源，由石英粉、云母、珍珠岩和植物纤维及多种矿物纤维再辅以水泥及防火料构成，选用流浆法生产，经高温、高压压蒸处理，构成以高稳定性的托贝莫来石晶体结构为主的节能型轻质建筑防火板材。硅酸盐风管防火板是用于建筑区域的防火材料，如：防火分区隔墙、防火吊顶、防火挡烟垂壁、自撑式防火板烟道、铁皮风管包覆、钢结构防火包覆、耐火风管、电缆防火包覆、防火门等。硅酸盐风管防火板主要规格是1220\*2440\*6mm-25mm，应用场所：地铁、商场、实验室、工厂等通风除尘防排烟管道，以及室内隔墙和吊顶。

产品性能优点：深特防火隔墙防火、防震 应用范围 用于有防火要求较高的场合

深特耐火风管包覆产品介绍：烟气是火灾中致人死地的首要原因。烟气除了对人的生命安全造成威胁以外，还给火势的蔓延提供了条件。通常火灾的迅速蔓延并非由可燃物的延烧而成，火灾爆发时，高温烟

气迅速扩散，火势通过各种通风，排烟管道相互延燃，因此，开发有效的烟气控制系统保护风管，控制火灾蔓延是控制火灾的措施之一。深特耐火风管包覆应用领域很广泛，深特耐火风管包覆适用于各种不同的建筑物，包括：机场、地铁、地下停车场、酒店、宾馆、写字楼、商场、公建、场馆、学校、厂房等场所。山东深特建材有限责任公司是目前国内专注于绿色环保建材的企业之一。公司从事轻质防火隔墙板，通风风管包覆硅酸盐板等产品研发、设计、生产、销售和推广绿色建筑体系所需的环保产品和应用技术，您有任何关于建筑工程轻质防火墙体板，排烟风管防火包裹硅酸盐板材施工用料方面的问题，可以随时咨询我们的在线客服或致电：151 6650 6088（刘超），将随时为您解答。

产品规格:2440 × 1220 × 8 20mm

深特硅酸盐防火板是采用新工艺增加防火组分及相应添加剂，针对当今被动防火系统的要求而研制、开发的一种专业防火板材。其产品规格为2440 × 1220 × 8 20mm。隧道防火板由防火水泥、云母、火山灰、防火纤维等多种防火物质组成，采用新工艺增加防火组分及相应添加剂，针对当今被动防火系统的要求而研制、开发的一种防火板材。我公司所生产的隧道防火板在防火、防排烟中应用，板材不易燃，耐火时间根据板材厚度而不同，防排烟管道一般为1—3小时，12mm厚的隧道防火板为常用规格，板材易切割，自重低，便于现场施工。使用原因：采用不燃材料制作，耐火极限长达3-4小时。也就是说，较小的火星遇到硅酸盐防火板不会燃起大火，大多时间会自行熄灭；火势较大的时候，板材可以有效延缓火势蔓延，为工厂争取更多救援时间。工厂进行生产离不开各种大型生产设备，尤其是进行易燃易爆品生产，更带有很大的危险性，因此，纤维增强硅酸盐防火板就成为工厂车间和仓库的必备。生产车间中的电线等不慎起火，或者是仓库中有人吸烟，或出现明火等导致火灾发生，防火板材可以避免建筑物燃烧带来更大的损失，将厂家的损失降到\*低，因此工厂需要安装这样的纤维增强硅酸盐防火板材。

纤维增强硅酸盐防火板厂家防火A1隧道风管四川