

纤维增强硅酸盐防火板价格防火A1硅酸盐吊顶板安徽

产品名称	纤维增强硅酸盐防火板价格防火A1硅酸盐吊顶板安徽
公司名称	山东深特建材有限公司
价格	17.00/平方米
规格参数	9mm:17 10mm:19 12mm:24
公司地址	阳谷县博济桥办事处燕山路与清河东路交叉口南200米路东
联系电话	15166506088

产品详情

纤维增强硅酸盐防火板价格防火A1硅酸盐吊顶板安徽

纤维硅酸盐板是一种由硅质材料(主要成份是SiO₂，如石英粉、硅藻土等)、钙质材料(主要成份是CaO，如石灰、电石泥、水泥等)、纤维材料(无机矿物纤维或纤维素纤维等松散短纤维为增强材料)、助剂等按一定比例配合，经抄取或模压、蒸压养护，在高温高压饱和蒸汽中加速固化反应，形成硅酸钙胶凝体而制成的板材等工序制成的一种新型的无机建筑材料。

纤维增强硅酸盐防火板主要用于建筑物吊项、防火隔墙、排烟管道，防火墙防火时间可达4小时及其他有防火要求部位的装饰装修。硅酸盐防火板全部选用无机环保材料，如高纯石英砂、云母、氧化钙、硅酸盐、硅灰石矿等经高温高压蒸养，干燥处理生产的装饰板材，这种板材既具有再加工性能，又具有无机板材的防火性能和耐水性能。已有许多大工程在装修中使用了纤维增强硅酸盐防火板材。经过几年的应用实践证明，使用效果良好，而且这种板材出口量相当多。

防火板规格1220x2440x8-12mm,厚度一般为12mm为主。特点:硅酸盐防火板表面平整光滑、密实度较好;耐磨、耐高温、防水、防潮,吸声、隔音,可锯、可钻、可磨、可钉等特性。产品还具有防火阻燃,变形系数小,抗老化,性能稳定,生态环保性好,与墙基层和抹面层相容性好,安全稳固性好,可与建筑物同存在。应用领域;防火隔离带、防火吊顶、防火挡烟垂壁、幕墙内衬、自撑式防火板烟道、铁皮风管包敷、钢结构防火包敷、耐火烟道、电缆防火包敷、防火门等。

纤维增强硅酸盐防火板是采用新工艺增加防火组分及相应添加剂,针对当今被动防火系统的要求而研制、开发的一种专业防火板材。目前,山东深特建材有限公司所提供的防火板被动防火系统,符合防火规范的要求,其中防火墙、钢结构保护、耐火风管的应用已达到成熟的水平。

产品规格:2440 × 1220 × 8 20mm

纤维增强硅酸盐防火板由防火水泥、云母、火山灰、防火纤维等多种防火物质组成，采用新工艺增加防火组分及相应添加剂，针对当今被动防火系统的要求而研制、开发的一种专业防火板材。山东深特建材有限公司所生产的纤维增强硅酸盐防火板在防火、防排烟中得到广泛应用，板材为不燃性A1级，耐火时间根据板材厚度不同防排烟管道，一般为1~3小时，12mm厚的硅酸盐防火板为常用规格，在防排烟管道中得到广泛应用，板材易切割，自重低，便于现场施工。纤维增强硅酸盐板防火板，选用高标号水泥及植物纤维，粉石英，火山灰，硅酸盐，云母，经过高温蒸养而成，常规尺寸：1220*2440*6MM---12MM—25mm、适应防火墙，耐火风管，钢梁包敷，各种防火实施用防火板。增强水泥纤维压力板，复合墙体板，LOFT钢结构夹层楼板王，轻体纤维水泥楼板，阁楼专用水泥纤维楼板，卫生间隔墙板，隔热防火，防水，防冻，防腐蚀纤维水泥加压板，外墙挂板，清水效果装饰水泥板，隔墙吊顶水泥纤维板，房顶屋面隔热架空板凳，隔热保温水泥板，房顶屋面隔热水泥板，隔热防火专用水泥防火板，纤维硅酸盐防火板，选用高标号水泥植物纤维经万吨压机加压高温蒸养而成，常规尺寸：1200X2400，厚度为4~30mm，其中，6、8、10、12、15、20、24长期有货，其他厚度量大可加工生产。广泛应用于建筑物的隔墙、吊顶、外墙及夹层楼板及楼板王阁楼专用板，在工业中可用于隔热垫板，也可用于加工生产复合墙体板。特点：硅酸盐防火板表面平整光滑、密实度较好；耐磨、耐高温、防水、防潮，吸声、隔音，可锯、可钻、可磨、可钉等特性。产品还具有防火阻燃，变形系数小，抗老化，性能稳定，生态环保性好，与墙基层和抹面层相容性好，安全稳固性好，可与建筑物同存在。应用领域；防火隔离带、防火吊顶、防火挡烟垂壁、幕墙内衬、自撑式防火板烟道、铁皮风管包敷、钢结构防火包敷、耐火烟道、电缆防火包敷、防火门等。 纤维增强硅酸盐防火板价格防火A1硅酸盐吊顶板安徽