

监控自动抄表系统电缆RVVP32

产品名称	监控自动抄表系统电缆RVVP32
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

监控自动抄表系统电缆RVVP32 RVVP电缆线是一种软导体PVC绝缘线外加层和PVC护套的电缆。中文名RVVP32.1 测试电压2000V，5min 监控自动抄表系统电缆RVVP32产品名称 名称：RVVP电缆线,RVVP电线. 截面积：0. 测试电压：2000V，5min。绝缘电阻：>20M欧姆×KM。使用温度（固定安装）：-30~+70。使用温度（移动）：-30~+70。弯曲半径：15×电缆外径。额定电压：300V/500V 导体：多股铜导体，符合GB/T 3956 第5类（等同于IEC60228.5）：镀锡铜丝编织，编织密度大于85% 护套：柔性聚氯混合料（PVC），灰色（RAL7001）。芯线标识：5芯，彩色芯线；黑色芯线白色数字编号，可含黄绿地线。芯线数：2—24芯。参考标准：JB8734, GB12706.1-2008 包装规格：100m、500m、1000m。 监控自动抄表系统电缆RVVP32 监控自动抄表系统电缆RVVP32