

铜川洒水喷头 洒水喷头报价 新龙都消防

产品名称	铜川洒水喷头 洒水喷头报价 新龙都消防
公司名称	福建新龙都消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南安市溪美镇山工业区沿溪路17号
联系电话	18350736119 18350736119

产品详情

消防喷淋头之间的标准距离

一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米，不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米，具体需参照《自动喷水灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头。消防喷淋头用于消防喷淋系统，当发生火灾时，水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火，目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。

洒水喷头工作过程

达到设定的温度，喷头动作，产生水流，洒水喷头报价，水流指示器报告起火区域(按防火分区设置水流指示器，设置在喷淋现场)，洒水喷头哪家好，压力开关(设置在消防水泵处)工作，启动自动喷淋泵(喷淋泵可与消火栓泵合用)。带稳压泵的消防泵系统，管网压力降低，启动稳压泵，继续降低，则启动消防泵。消火栓系统的消火栓打开卸压，超低压时，启动消防水泵;如时间紧急或者有其他需要直接启动消防水泵的情况，铜川洒水喷头，可通过启泵按钮启动消防泵。

消防洒水喷头工作原理

玻璃球洒水喷头是《自动喷水灭火系统》中关键的热敏感元件，玻璃球体内充有不同膨胀系数的有机溶液，洒水喷头厂，受不同温度的热膨胀后，玻璃球体破碎，管路内的水流喷向不同设计的溅水盘向上、向下或向侧一方喷洒，从而达到自动喷水灭火的目的。适用于环境温度4°C~70°C的工厂、医院、学校、机尝商场宾馆、餐厅、娱乐场所以及地下室等自动喷水灭火系统管网。

铜川洒水喷头-洒水喷头报价-新龙都消防(诚信商家)由福建新龙都消防科技有限公司提供。福建新龙都消防科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！