

## 徐州净化设备 微生物实验室 超净工作台 万级无菌室

产品名称	徐州净化设备 微生物实验室 超净工作台 万级无菌室
公司名称	徐州吉帆净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	徐州市鼓楼区好得家物资商城K区号楼1222
联系电话	15062126101

### 产品详情

#### 超净工作台

超净工作台(clean

bench)是为了适应现代化工业、[光电产业](#)、[生物制药](#)

以及科研试验等领域对局部工作区域洁净度的需求而设计的。在特定的空间内，室内空气经预过滤器初滤，由小型离心风机压入静压箱，再经空气高效过滤器二级过滤，从空气高效过滤器出风面吹出的洁净气流具有一定的和均匀的断面风速，可以排除工作区原来的空气，将尘埃颗粒和生物颗粒带走，以形成无菌的高洁净的工作环境。

超净工作台是采用节能型顶置式变风量送风系统,配以高性能、长寿命

的高效空气过滤器,过滤效率为 99.995%,喷塑扩散板均匀出风,垂直层流从上往下吹,水平层流从内往外吹,达到净化效果,广泛应用于食品保健、医疗卫生、生物工程、电子、化妆品、无尘手术室、航天航空等多个行业。可定制单人水平超净台、单人垂直超净台、双人水平超净台、双人垂直超净台、全不锈钢超净台、排风除尘超净台、多人超宽型超净台。

## 常规超净工作台技术参数一览表：

参数	SK-HS1型	SK-VS1型	SK-HS2型	SK-VS2型	备注
气流层流方式	单人水平	单人垂直	双人水平	双人垂直	单面操作
适用范围	适用于电子、食品化验室、医院、组培、精密仪器、生物研究、化验室等环境				
操作方式	HS水平型为敞开式；VS垂直型前有挡面玻璃，可任意升降定位；				
外形尺寸 (宽*深*高)	900*720*420	990*750*620	1500*720*1420	1500*750*1620	单位:mm
内部尺寸 (宽*深*高)	860*520*00	830*700*20	1460*520*600	1340*700*520	
初效过滤	500*500*1	437*390*1	500*500*1	437*390*1	

器	0 ×	0 ×	0 ×	0 ×
高效过滤	820*600*5	790*600*1	600*600*5	650*600*1
器mm	0 ×	20 ×	0 ×	20 ×

820\*600\*5

0 ×

风机功率 400W × 400W × 得胜鑫

整机功率 400W 800W 220V电源

日光灯规 20W × 20W × 30W × 电子整流

格及数量

紫外灯规 紫外线杀

格及数量 菌

材质 箱体1.2mm轧钢板烤漆，台面SUS304

1.2mm厚度不锈钢（可订做全不锈钢超净台）

重量 110Kg 120Kg 140Kg 160Kg 单位:Kg