

PA12法国阿科玛6333 SP01

产品名称	PA12法国阿科玛6333 SP01
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA12法国阿科玛 型号:6333 SP01 产地:耐高温尼龙12油管原材料
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

PA12法国阿科玛6333 SP01耐高温尼龙12油管原材料

瑞士EMS PA12 2694

瑞士EMS PA12 E62-S3

瑞士EMS PA12 ELY60

瑞士EMS PA12 FE4495瑞士EMS PA12 FE5509瑞士EMS PA12 FE5750瑞士EMS PA12 FE8510瑞士EMS PA12 G16瑞士EMS PA12 G21瑞士EMS PA12 GH-21瑞士EMS PA12 TR90 UV瑞士EMS PA12 TR-55瑞士EMS PA12 TR55LX瑞士EMS PA12 TR55LX BK瑞士EMS PA12 TR55LX-BLAU460瑞士EMS PA12 TR-90瑞士EMS PA12 TR90 BK瑞士EMS PA12 TR90-HELLBLAU瑞士EMS PA12 TR90LX瑞士EMS PA12 TR90-WEISS瑞士EMS PA12 L25 H BK瑞士EMS PA12 TR55LX-BLAU4608美国杜邦PA2072 PA3426;美国液氮HX05073 IFL4036 IL4540;德国德固赛 A4000 CX7323 CX9703等;日本宇部 3024NUX 3024U 3030JFX1;日本大赛璐 A3039A A5994 X1988;法国阿科玛 4033 SA 01 G-830

Pebax 6333 SP 01 物性表

由 Arkema Technical Polymers 提供

产品说明：

聚醚嵌段酰胺Pebax6333SP 01树脂是一种由柔性聚醚和硬质聚酰胺制成的热塑性弹性体。该SP级产品具有耐热和抗紫外线的特性。主要应用：运动脚部磨损部件。滑雪靴。包装：此等级以密封包装（20或25公

斤袋)干燥,即可加工。保质期:自交货后两年。如果超出此限制,请参阅我们的技术服务。

总体
材料状态

已商用:当前有效
资料 1

Technical Datasheet (English)
搜索 UL 黄卡

Arkema Technical Polymers
供货地区

北美洲;非洲和中东;拉丁美洲;欧洲;亚太地区
添加剂

热稳定剂;紫外线稳定剂
特性

Good Heat Resistance UV Stabilized;光稳定;抗紫外线性能良好;可电镀;热稳定性
形式

粒子
加工方法

薄膜挤出;挤出;浇铸;热成型;树脂传递成型;型材挤出成型;注射成型
多点数据

Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1) Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-11403-2)
物理性能

干燥

单位制

测试方法

调节后的
密度

g/cm

ISO 1183

1.01
收缩率
流量

%

ISO 294-4

1.2

横向流量

1.4

吸水率

饱和, 23 ° C

ISO 62

1.1

平衡, 23 ° C, 50% RH

0.70

机械性能

拉伸模量

MPa

ISO 527-2

285

拉伸应力

10% 应变

14.0

屈服

18.0

断裂

53.0

拉伸应变

> 300

22

标称拉伸断裂应变

> 50

抗磨损性

mm

ISO 4649

55.0

???300????????????????????????????6333?6555pebax6333????????????????????????????

PA12热稳定

PA12抗紫外线

PA12高耐热性

PA12光稳定

PA12可电镀