

# POE日本三井化学-三井中国代理

产品名称	POE日本三井化学-三井中国代理
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市花桥镇蓬青路888号
联系电话	021-39596360 18501713476

## 产品详情

### 其他相关产品

EPDM 德国朗盛 Keltan 9950C

LLDPE 三星道达尔 R901U 刚性/流动性,均衡重型产品用,Pellet,type,球型,工业用,玩具,储水罐,化学品储蓄罐

PPS 美国RTP RTP 1383 填料,碳纤维增强材料,20%填料按重量。

非特指聚烯烃 日本出光狮王 CALP FR240-2 阻燃性,注射成型

PA6 意大利兰蒂奇 S NAT MPX 其它

PA6 法国罗地亚 S 218 V30 BLACK 31 N 可加工性,良好良好的表面光洁度,流动性高热稳定性

PP均聚 韩国乐天化学 HOPELEN SFR-171H

HDPE 利安德巴塞尔 4261AQ416 抗氧化交联,抗耐热性,高粘度 管涌

PC 美国陶氏 600 3 MFR 注塑

TPEE 韩国SK G182D 其它

ABS 日本东丽 Toyolac TP10-GP1 性,抗静电性

PVC弹性体 日本三菱 Sumiflex K K768DB6 耐油性能,阻燃性,注射成型 汽车领域的应用

LLDPE 英力士 LL6908AA 非常高的刚度,良好的表面光洁度 高的抗蠕变性,的密封性 土工膜

ABS 美国RTP RTP 602 FR 填料,玻璃纤维增强材料,15%填料按重量。

PA66 美国RTP 205 FR HS 抗紫外线,玻纤增强,注塑

### 基本信息

用途

机构评级

外观

形式

物理性能额定值单位制测试方法

熔流率 (熔体流动速率)

190 ° C/2.16 kg

230 ° C/2.16 kg

硬度 (邵氏 D) 测试方法

抗冲击强度 (悬臂梁) 测试方法

伸长率 (断裂)

Torsional Rigidity

脆性温度 (冲击) 测试方法

熔融温度