

环烷油KN4010 橡胶软化油4006 橡胶增塑剂4010

产品名称	环烷油KN4010 橡胶软化油4006 橡胶增塑剂4010
公司名称	上海长祁国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:KN4010/4006 规格:180KG/桶 产地:克拉玛依
公司地址	上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼4单元348室A座
联系电话	021 - 69981221 13761734002

产品详情

产品特点： 具有合适的VGC范围和碳型组成，与SBS具有较好的相容性，无渗油、漏油现象，充油比例可达到50%以上，且充油胶的综合性能优异。研究表明，SBS橡胶填充油合适的组成为：CA% 0-5，CN% 30-49，CP% 50-65；合适的VGC范围为0.82~0.84。在此范围内，油品与胶液的相容性较好，充油胶的强度损失也不大。 无色无味，光安定性好，且对充油胶中稳定剂的感受性好，充油胶的耐黄变性能优于同类产品；加剂后，自身的颜色稳定性好，充油胶的耐黄变性能更加优异。因此该产品适用于SBS充油胶的生产和白色、透明、耐黄变鞋料的加工。 具有合适的粘度、闪点和低挥发性，改善了SBS充油胶的加工性能，并满足加工的安全要求和现场的环保要求。

含有较多的柔性组分，生产的SBS充油胶和TPR料耐曲挠性好，特别适合鞋料使用。

品牌/型号：昆仑/KN4010

40 运动粘度：1 (cSt)

闪点：1 ()

型号：KN4010

品牌：昆仑

比重：1g/cm³

倾点：1 ()

KN系列优质环烷基橡胶油主要用于以SBS（热塑性弹性体）为主体原料的鞋料。粘合剂的生产；也广泛用于NR（天然橡胶）。SBR（丁苯橡胶）。BR（顺丁橡胶）和EPM（乙丙橡胶）等白色或彩色橡胶制品的加工。是生产日用品，卫生类橡胶的理想橡胶油。

产品为水白色。清亮透明，无荧光，无异味。。。

主要指标

100度运动粘度5.921

闪点：188

倾点：-32

CA:1.0

CN:50.0

CP:49.0

新疆克拉玛依环烷基橡胶油 4006,4010环烷油产品型号：KN4010 包装规格：180kg产品外观：水白色，清亮透明、无荧光、无异味高粘稠性液体。产品特性及应用：克拉玛依环烷油，环烷基原油经二段高压加氢工艺生产的特定结构、无芳烃、低凝点、高黏度、高环烷烃含量的环保型环烷基橡胶油产品。产品为白色，清亮透明、无荧光、无异味。。既是橡胶合成的填充油，也是橡胶制品加工的操作油（或软化剂）。主要用于以SBS（热塑性弹性体）为主体原料的鞋料、粘合剂的生产；也广泛用于NR（天然橡胶）、SBR（丁苯橡胶）、BR（顺丁橡胶）和EPM（乙丙橡胶）等白色或彩色橡胶制品的加工。特别适合对颜色要求严格的橡胶制品。常年现货供应新疆克炼优质环烷油KN4010，

外观：水白透明；

粘度166，

闪点215，

倾点-21，

环烷基含量》40%

符合欧盟环保要求；，与热塑性橡胶具有很好的相容性，是适合做卫生巾结构胶，尿不湿背胶等热熔压敏胶和热熔压敏胶带的软化油；也是做TPR鞋底等弹性体橡胶的好橡胶填充油

一、产品性能：

环烷油是经深度高压加氢精制而成、极低的硫、氮化合物和芳香烃含量，高环烷烃含量。

二、产品使用范围：

环烷油适合SBS热塑冷弹性体、SBR丁苯橡胶、TPR胶粒、顺丁橡胶BR、氯丁橡胶CR、二元乙丙橡胶EPM、三元乙丙橡胶EPDM、丁基橡胶IIR、聚异戊二烯胶IR、天然橡胶NR等。

三、产品应用行业：

广泛应用于鞋材工业、橡胶工业、热熔胶、压敏胶、不干胶、胶粘剂行业、电线电缆行业。低粘度环烷油可用于切削油生产。