

KLINGERSIL 无石棉

产品名称	KLINGERSIL 无石棉
公司名称	上海鑫耐密封技术有限公司
价格	20.00/件
规格参数	材质:无石棉 截面形状:矩形 适用范围:汽车、门窗、电器、轴承、泵
公司地址	中国 上海市黄浦区 上海市广西北路528号908室
联系电话	86 021 61357851 13917632563

产品详情

材质	无石棉	截面形状	矩形
适用范围	汽车、门窗、电器、轴承、泵	性质	耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、其他
作用	油封	是否进口	是
品牌	KLINGER	型号	4430
厚度	1/1.5/2/2.5/3 (mm)	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	使用温度	400 ()
使用压力	10 (MPa)		

项目	tem	测试标准	4430
密度g/cm ³	density	din 3754	1.75
粘接剂种类	binder		nbr
主要纤维	fiber type		人造纤维
压缩率%	compressibility	astm f36	9
回弹率%	recovery	astm f36	50
最大垫片压力bar	max. gasket pressure		70
温度上限	max. gasket temp		400
持续温度	continuous. gasket temp		250
浸入以下介质测试后厚度变化	thickness change after immersion		

150 的astm
3号油5小时(%)

astm oil no.3 at 150 5h (%) astm f146

3

20 的astm燃料b
5小时(%)

astm fuel b at 20 5h (%) astm f146

-

应用

field

通用型高压垫片，
适用于油、水、蒸
汽、气体、盐溶液
、燃油、酒精、温
和的有机和无机酸
、碳氢化合物、润
滑剂和制冷剂、食
品工业等。