

进口三元乙丙垫片 进口胶

产品名称	进口三元乙丙垫片 进口胶
公司名称	上海鑫耐密封技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:进口胶 分类:三元乙丙橡胶 用途:注塑密封
公司地址	中国 上海市黄浦区 上海市广西北路528号908室
联系电话	86 021 61357851 13917632563

产品详情

型号	进口胶	分类	三元乙丙橡胶
用途	注塑 密封	正副品	正品
厂家(产地)	美国杜邦		

三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯和少量非共轭二烯烃的共聚物，其性能具有如下特点：低密度高填充性；耐老化（其在120度下可长期使用,在150~~200度下可以短暂或间歇使用；在臭氧浓度50pphm.拉伸30%的条件下，可达150h以上不龟裂），耐腐蚀性佳（其对各种极性化学品如醇、酸、碱、氧化剂、制冷剂、洗涤剂、动植物油、酮等均有较好的抗耐性），耐水蒸气性能（epdm在230度过热水蒸汽中，近100h外观无变化），优异的电绝缘性和耐电晕性。

生产执行标准：asme din jis gb cb sh jb hg

橡胶垫片分为：[硅胶](#)

垫片、丁腈橡胶垫片、氟橡胶垫片、三元乙丙橡胶垫片、氯丁橡胶垫片、丙烯酸酯橡胶垫片等。

其中硅橡胶具有突出的耐高低温性能，其在-70 至+260 的温度范围内保持良好的使用弹性。耐臭氧、耐天候老化，宜作热机械中的密封衬垫。无毒可制作绝热、绝缘制品及医用橡胶制品。同时具有防水、阻燃、耐高温、导电、耐磨、耐油等优良性能，广泛用于机械、电子、水暖等多种行业。我公司生产的硅胶垫片符合环保标准和食品级标准。

丁腈橡胶nbr(nitrile-butadiene rubber)是由丁二烯和丙烯腈经乳液共聚而成的聚合物,以其优异的耐油性而著称，同时还具有良好的耐磨性、耐老化性及气密性，因而在橡胶工业中应用广泛。

氟橡胶具有耐高温性，其使用温度-20 至+200 之间。耐强氧化剂、耐油、耐酸碱。通常用于高温，高真空及高压环境中，也适宜于油类环境,广泛地用于石油、化工、航空、航天等部门。

氯丁胶、天然胶、三元乙丙胶、丙烯酸酯胶及其它特种橡胶都具有耐油、酸、碱，耐磨，耐高、低温等特性

本厂可根据工程图纸定做各类形状的垫片，欢迎咨询。

所有图片均为实物拍摄（版权所有，请勿转载）