驻马店上蔡标准养护室/标养室多少钱一套?/养护室售后

产品名称	驻马店上蔡标准养护室/标养室多少钱一套?/养 护室售后
公司名称	河南鑫利来自动化设备有限公司
价格	14000.00/套
规格参数	
公司地址	郑州市二七区长江路106号7号楼1单元6层12号
联系电话	13383826949 13383826949

产品详情

驻马店上蔡标准养护室/标养室多少钱一套?/养护室售后

混凝土标准养护室恒温恒湿智能控制仪该设备专用于:混凝土试件、水泥试体的标准养护,在公路交通、铁路、桥梁、公民建筑、水利、水电、科研单位有着广泛的用途和较大的推广价值。

河南鑫利来自动化设备有限公司是主要对混凝土标准养护室进行开发,生产,销售的企业,生产技术力量雄厚,制造工艺水平先进,质量监督体系完善,自公司2005年成立以来,已在工程机械,建筑机械领域占据一定的位置,用户反馈良好。

我公司生产的标准养护室是由恒温恒湿控制仪,室内冷热交换器(离心式加湿器),制冷主机组成。其温、湿度的控制均由数显仪表自动交换,无需人工控制,使用方便。

技术指标

控温范围:0-50 控温精度:20±2

控湿范围: 95%(相对湿度)加热功率:3KW/6KW

制冷功率: 2KW/4KW

结构与工作原理

1、该仪器有控制仪、加湿器、不锈钢加热水箱和工业制冷主机四部分组成,其温、湿度的控制均由数显 仪表自动交换,无需人工控制。

2、工作原理

- (1)温控:当养护室的内温度高于温控仪的上限给定值时,控制系统即输出制冷信号,控制制冷主机,外接负荷工作;反之,温度低于温控仪的下限给定值时,加热主机加热,当达到控制要求时自动恢复到恒温状态,如此反复达到控制目的。
- (2)湿控:当养护室内的湿度低于控制值时,控制系统输出加湿信号,控制主机加湿器工作,室内湿度 达到要求后即自动停止工作

安装及使用方法

1、安装方法

- (1)将控制仪固定在养护室外,选择近位置将温湿度探头放入养护室内并且固定好,温湿度传感器分别 按编号连接控制仪。
- (2)然后将加热主机放于养护室合适位置,用水管将进水口与自来水管连通,打开水笼头(常开小量)进水能自动控制,水位必须高于加热管,以免电热管脱水烧毁,加热加湿的线分别接在控制仪内。
- (3)在安装时必须接好地线,电源须经单用闸刀开关才能接控制仪上。
- 2、使用方法
- (1) 仪器出厂时已按控制20±2 设定好工作程序,用户不必再设定。
- (2)利用空载情况下,对控制仪进行试运,当输出信无误后,接好外负载(把制冷、加热、加湿)的线分别接入控制仪内部,接上水源即可工作

驻马店上蔡标准养护室/标养室多少钱一套?/养护室售后

注意事项

- 1、控制仪外壳必须可靠接地。
- 2、加湿器内严禁缺水,以免将加热管、水泵烧坏,进水阀不应关闭也不要开的过大。
- 3、如果加热装置在升温时,每次工作超过半小时说明该养护室保温不良或容积太大,用户需另配加热器 ,控制值可由控制仪引出。
- 4、本控制仪应置于通风、干燥、平整、无腐蚀性介质的环境中使用。
- 5、因质量问题而引起的故障,自出厂之日起负责保修半年。
- 6、使用本仪器的用户,如果电压不稳定,必须安装稳压电源,本仪器电压220±10%V.

驻马店上蔡标准养护室/标养室多少钱一套?/养护室售后

河南鑫利来自动化设备有限公司拥有完善的科技研发力量和成熟度服务团队,有技术人员提供仪器咨询、技术讲解、安装调试、设备维修等。标养室、标准养护室、移动标养室、标养室设备、恒温恒湿养护室、集装箱养护室、养护室设备、标准养护室设备、砂浆养护室、水泥试块养护室、保温材料养护室、涂料养护室、恒温恒湿养护室我公司始终遵循质量至上,信誉至上的原则,以雄厚的技术水平,先进严密的工艺控制,丰富的制造经验,零距离的服务,我们的宗旨是:"用服务与真诚来换取你的信任与支持,互惠互利,共创双赢"我公司愿与国内外各界同仁志士竭诚合作,共创未来!