

# 管法兰用非金属垫片 四氟

产品名称	管法兰用非金属垫片 四氟
公司名称	上海鑫耐密封技术有限公司
价格	1.00/个
规格参数	材质:四氟 截面形状:矩形 适用范围:汽车、门窗、电器、轴承、泵、其他
公司地址	中国 上海市黄浦区 上海市广西北路528号908室
联系电话	86 021 61357851 13917632563

## 产品详情

材质	四氟	截面形状	矩形
适用范围	汽车、门窗、电器、轴承、泵、其他	性质	耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、其他
作用	孔用密封	是否进口	否
品牌	CENNAL	型号	DN10 , PN0.6
厚度	3 ( mm )	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	使用温度	260 ( )
使用压力	10 ( MPa )		

法兰类型	公称压力pn , mpa	公称通径
全平面	0.25-2.0	dn10-dn600
突面	0.25-5.0	dn10-dn1500
凹凸面	1.0-4.0	dn15-dn600
榫槽面	1.0-4.0	dn15-dn600

聚四氟乙烯 ( ptfe ) 是合成树脂材料中的佼佼者。

聚四氟乙烯材料的特性：

耐高温——使用工作温度达260 。耐低温——具有良好的机械韧性；

耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。耐气候——有塑料中最佳的老化寿命。高润滑——是固体材料中摩擦系数最低者。不粘附——是固体材料中最小的表面张力，不粘任何质。无毒害——具有生理惰性。

所有产品图片均为实物拍摄（请勿转载）

[其他产品信息，请点击进入](#)