

聚四氟乙烯垫圈 四氟 矩形

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 聚四氟乙烯垫圈 四氟 矩形 |
| 公司名称 | 上海鑫耐密封技术有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 材质:四氟 截面形状:矩形 作用:固定密封 |
| 公司地址 | 中国 上海市黄浦区 上海市广西北路528号908室 |
| 联系电话 | 86 021 61357851 13917632563 |

产品详情

| | | | |
|-------|--------------------|-------|------------------------|
| 材质 | 四氟 | 截面形状 | 矩形 |
| 作用 | 固定密封 | 适用范围 | 汽车、门窗、电器、轴承、泵、气缸、托辊、其他 |
| 性质 | 耐腐蚀、耐高温、耐高压、耐磨损、其他 | 品牌 | CENNAL |
| 型号 | F-02 | 厚度 | 2 (mm) |
| 内径 | 10 (mm) | 外径 | 16 (mm) |
| 样品或现货 | 现货 | 是否标准件 | 标准件 |
| 是否进口 | 否 | 使用温度 | 260 () |
| 使用压力 | 10 (MPa) | | |

聚四氟乙烯 (ptfе) 是合成树脂材料中的佼佼者。聚四氟乙烯材料的特：

耐高温——使用工作温度达260 。耐低温——具有良好的机械韧性。

耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。耐气候——有塑料中最佳的老化寿命。高润滑——是固体材料中摩擦系数最低者。不粘附——是固体材料中最小的表面张力，不粘附任何物质。无毒害——具有生理惰性。

所有产品图片均为实物拍摄 (请勿转载)

其他产品信息，请点击进入