

井壁砖规格 溧阳井壁砖 强国建材面包砖生产

产品名称	井壁砖规格 溧阳井壁砖 强国建材面包砖生产
公司名称	安徽强国建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市泾县蔡村镇泉峰村学塘组
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

硬化路面的铺设虽然整齐耐用，但其*大缺点就是不透水性。路面不透水会使降雨时雨水对地下水的补充完全被阻断，在依赖地下水作为饮用水源的城市中，溧阳井壁砖，急速下降的地下水位难以回升。下大雨时，雨水排泄不畅，将在城市的大街小巷形成积水现象，或者使城市边上产生水灾，而且雨水在路面淤积，一方面会引起交通堵塞，加重机动车尾气排放的污染；另一方面，雨水横流时会溶入大量城市污染物，如汽车排放的重金属、城市草地喷洒的等，这些雨水经管道直接排放到当地的河流中，会对环境造成一定程度的污染。

透水性能良好的路面砖的铺设不仅可以解决大雨时产生的城市积水现象，也可以在一定程度上避免各种城市污染的发生。

透水砖性能要求 (1) 块体*大规格为：长230mm，宽115mm，厚度50mm，井壁砖规格，

*小规格为：长200mm，宽100mm，厚40mm；

(2) 透水砖用原材料可为瓷、硬质陶、优*混凝土粒料、橡胶颗粒、破碎玻璃等，优*单粒级粒料可保证是保证透水砖具有良好透水性的前体，细粉、泥质砂、针片装物都将极大程度上影响地面砖的透水率、抗冻融性能和使用寿命。

(3) 吸水率，透水砖的平均吸水率应不超过6%，（注：吸水率和透水性三两个截然不同的概念，良好透水性的透水砖地面不一定就具有高的吸水率）。

(4) 透水砖在具备一定的透水性的同时，还应具备良好的防滑功能和装饰效果，透

水地面的透水性取决于砖体透水和砖缝透水两种，在实际使用过程中还应考虑其透气性、防滑性和装饰效果。(5) 色彩保持性。地面砖应具备良好的保色性能。

青砖通常较红砖细密、耐碱、耐久性好，但由于报价高，井壁砖厂家，现在出产使用较少。此外，出产中可将煤渣、含碳量高的粉煤灰等工业废料掺入制坯的土中制造内燃砖。当砖焙烧到必定温度时，废渣

中的碳也在干坯体内焚烧，因而能够节约很多的燃料和5%~10%的粘土质料。内燃砖焚烧均匀，表观密度小，导热系数低，且强度可进步约20%。

采购烧结砖、陶土砖、劈开砖、透水砖就到我公司来，咱们等待您的光临！井壁砖规格-溧阳井壁砖-强国建材面包砖生产由安徽强国建材有限公司提供。安徽强国建材有限公司位于安徽省宣城市泾县蔡村镇泉峰村学塘组。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前安徽强国建材在其它中享有良好的声誉。安徽强国建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽强国建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。