

# CSB希世比GP12120 12V12AH铅酸免维护长寿命低自放电VRLA AGM蓄电池

产品名称	CSB希世比GP12120 12V12AH铅酸免维护长寿命低自放电VRLA AGM蓄电池
公司名称	克莱顿电源设备（青岛）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:CSB蓄电池 型号:GP12120 产地:中国台湾
公司地址	青岛市城阳区正阳路216号
联系电话	0528-67766323 18354239621

## 产品详情

品牌

CSB

产品特性

CSB蓄电池

是否进口

否

产地

台湾

化学类型

铅酸蓄电池

电压

12V

荷电状态

免维护蓄电池

电池盖和排气栓结构

阀控式密闭蓄电池

额定容量

12AH

产品认证

CE

适用范围

UPS蓄电池

可售卖地

全国

类型

储能用蓄电池

型号

GP12120F2

产品介绍

规格书

局数

6

电压值

12 V

安培数

12 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25 ° C (77 ° F)

重量(kg)

Approx. 3.67kg. (8.09 lbs.)

放电电流5秒(A)

150/180A (5sec.)

内阻(m )

Approx. 16.7 m

温度工作范围

Discharge : -15 ~50 (5 ° F~122 ° F) Charge : -15 ~  
40 (5 ° F~104 ° F) Storage : -15 ~40 (5 ° F~104 ° F  
)

一般使用温度工作范围

25 ° C ± 3 ° C (77 ° F ± 5 ° F)

浮充使用充电条件

13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25 ° C (77 ° F)

建议充电电流

3.6 A

均充使用充电条件

14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25 ° C (77 ° F)

自放电

It should be more than 75% of the capacity that before  
storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25

端子

F1/F2-Faston Tab187/250

电槽组材质

ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0)  
can be available upon request.