

广东防腐木凉亭 防腐木凉亭安装 万德木业

产品名称	广东防腐木凉亭 防腐木凉亭安装 万德木业
公司名称	江山市万德木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江山市峡口镇峡南路3号
联系电话	13567086909 13567086909

产品详情

万德木业：防腐木的养护及注意事项

防腐木材虽然防腐、防霉、防虫等性能突出，耐用性较好，但是由于使用环境的特殊，在施工和养护阶段采用正确的措施，可延长其使用寿命。

- 1、施工时应注意防腐木材的含水量，运用含水量较大的防腐木材，安装后会出现较大的变形和开裂；
- 2、应避免和砂砾等接触，以免造成磨损影响美观；
- 3、防腐木应通风存放，避免暴晒；
- 4、施工时应尽可能运用木材的先有尺寸；如需现场加工，切面或孔洞应用相应的防腐剂充分的涂抹；
- 5、防腐木面层安装时一般需留 2-10mm 的缝隙，缝隙的大小由含水率决定，防腐木凉亭设计，一般防腐木材的含水率超过 30% 时，缝隙不应小于 8mm，可避免雨天积水及防腐木膨胀带来的损害；

江山市万德木业是国内最早生产防腐木和扣板的厂家之一，是一家生产防腐木，户外地板，松木扣板，云杉扣板，广东防腐木凉亭，碳化木等园林景观制品。

万德木业：如何选购合格防腐木

- 1、选购支招

防腐木通常有樟子松、杉木、南方松，菠萝格等，樟子松通常用于野外，杉木用于制造花架花盆、菠萝格则是室内地板是做好的选择。

2、看防腐木表面质量，节疤不只影响美观，也是菌、虫等侵蚀木材的重要渠道，裂纹和变形是枯燥处理欠好导致的。

3、看载药量和渗入深度，以CCA-C型木材防腐剂处理的防腐木为例，防腐木凉亭安装，如果用在野外，但不接触地上，防腐木应到达的载药量需大于或等于4千克/立方米，渗透深度应大于或等于85%；如果用在野外，接触地上或浸在淡水中，防腐木应到达的载药量需大于或等于9.6千克/立方米，渗透深度应大于或等于95%。

江山市万德木业是国内最早生产防腐木和扣板的厂家之一，是一家生产防腐木，户外地板，松木扣板，云杉扣板，碳化木等园林景观制品。

万德木业：防腐木围栏的施工工艺

1、在野外防腐木围栏的施工中应留意，围栏板有竖板、横板、斜板等方法，围栏的横撑能够用衔接件铆固，也能够和围栏立柱榫接固定。围栏在装置的时候要留意围栏笔直于地上，各围栏之间水平。在自然土层装置的防腐木围栏，防腐木凉亭的价格，在角落的方位要设置两个立柱以利弹性。

2、施工尽量选在防腐木野干到外界环境的湿度大体相同时进行，且挑选的防腐木尽量用现有尺度，如需切开、钻孔等，野外防腐木围栏施工装置好之后，待木材枯燥或风干后在其外表上运用木材防护漆进行涂刷。运用野外木材漆时应留意首先要充沛摇匀，涂饰后需24H的晴天条件，使涂料在木材外表成膜。

江山市万德木业是国内最早生产防腐木和扣板的厂家之一，是一家生产防腐木，户外地板，松木扣板，云杉扣板，碳化木等园林景观制品。

广东防腐木凉亭-防腐木凉亭安装-万德木业(推荐商家)由江山市万德木业有限公司提供。江山市万德木业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。万德木业——您可信赖的朋友，公司地址：江山市峡口镇峡南路3号，联系人：江经理。