

高效陶瓷多管除尘器；陶瓷多管除尘器

产品名称	高效陶瓷多管除尘器；陶瓷多管除尘器
公司名称	宜兴市东立环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:旋风除尘器 林格曼黑度:1级 品牌:东立
公司地址	宜兴市芳桥镇工业集中区
联系电话	13706152605

产品详情

类型	旋风除尘器	林格曼黑度	1级
品牌	东立	型号	XTD
除尘率	> 92 (%)	阻力损失	< 900 (Pa)
出口含尘浓度	100 (g/Nm ³)	使用温度范围	< 500 ()
处理风量	3000~1800000 (m ³ /h)	过滤速度	600~960 (m/min)

陶瓷多管式旋风除尘器是由若干个并联的陶瓷旋风除尘器单元（又称陶瓷旋风体）组成的除尘设备。它可以由一般的陶瓷旋风除尘器单元或直流型旋风除尘器单元组成，这些单元被有机的组合在一个壳体内，有总的进气管、排气管和灰斗。灰斗排灰可以有多种自动排灰形式，因为本设备是由陶瓷旋风管组成，它比铸铁管更耐磨，表面更光滑，并耐酸耐碱，因此还可以湿式除尘。适用于捕集各种锅炉的非黏结型的干燥粉尘。该产品不但用于锅炉烟尘和有害气体的治理，而且是冶金、采矿、建材、化工等行业对粉尘治理的理想设备。

陶瓷多管式除尘器是由若干个并联的陶瓷旋风除尘器单元（又称陶瓷旋风体）组成的除尘设备，属于旋风类除尘器。它可以由一般的陶瓷旋风除尘器单元或直流型旋风除尘器单元组成，这些单元被有机的组合在一个壳体内，有总的进气管、排气管和灰斗。灰斗排灰可以有多种排灰形式，如：手动、半自动、自动。

除尘器机芯—导向器、旋风子、排放管系采用优质陶瓷材料制成，因比铸铁管更耐磨，表面更光滑，并耐酸耐碱，因此还可以湿式除尘。

一、工作原理

含尘气体由总进气管进入气体分布室，随后进入陶瓷旋风体和导流片之间的环形空隙。导流片使气体由

处理烟气量 m ³ /hchu-20 pa	3200	6400	12800	19200	25600	32000	48000	64000
设备重量约 kg	480	810	1900	2350	3100	3810	5500	7800