

# 辐射防护铅板 四季鸿

产品名称	辐射防护铅板 四季鸿
公司名称	聊城市四季鸿物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市经济开发区辽河路东首
联系电话	13734479444 13734479444

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市四季鸿物资有限公司

辐射防护铅板立焊时，因为焊接处于水准部位，熔滴关键靠自身重量当然衔接:因此实际操作较为非常简单，容许用很大直径的焊丝和很大的电流量，故生产。假如主要参数挑选及实际操作不善，非常容易在根处产生未熔透或焊疤。运条及焊丝视角有误时，炉渣和钢水易出现混在一起分不清楚的状况，或炉渣超前的产生焊瘤。

辐射防护铅板立焊又分成平对焊及角接焊二种。

不动焊缝的平对焊当焊接件薄厚低于6毫米时，一般选用不动焊缝连接。焊接正脸焊接时，宜用直径为3~4mm的焊丝，选用短弧焊接，并应以熔融深度做到板厚的2/3，焊接总宽为5-8毫米，错边量应低于1.5毫米。

对不关键的焊接件，在焊接背面的扉页焊接前，可无须清除焊根，但应将正脸焊接下边的炉渣整洁，随后用3毫米焊丝开展焊接，电流量能够稍大点。

辐射防护铅板焊接时常用的运条方式均为平行线形，焊丝视角。在焊接正脸焊接时，辐射防护铅板，运条速率应慢一点，以得到很大的熔融深度和总宽;

焊背面扉页焊接时，则运条速率要稍快些，以得到较小的焊接总宽。

辐射防护铅板是用金属铅轧制而成的板材。具有很强的防腐蚀，耐酸碱的性能，在耐酸环境施工，X光，CT室射线防护、加重、隔音等许多方面，也是一种比较廉价的材料。给大家讲一下辐射防护铅板防护施工措施有哪些：

- 1、如果墙体是实体墙就在原有的墙面上用辐射防护铅板将墙面包起来，防护效果佳
- 2、将辐射防护铅板与高密度板用胶粘好。
- 3、安装辐射防护铅板时留下的钉子也要做防护处理，不能漏线。
- 4、如果没有实体墙，需要打隔断，在原有墙体上根据辐射防护铅板尺寸做龙骨架，将辐射防护铅板固定在墙体上，接合处要错交，防止辐射散漏，采用的辐射防护铅板不能有砂眼，不均匀等现象。

整体房间辐射防护铅板固定完后再将装修饰面板贴在防护板上或者也可以在防护板面上涂上腻子粉白。

注意事项：

- 1.辐射防护铅板与辐射防护铅板接缝要重叠压紧以防漏线。
- 2.防护钡板与防护钡板接缝处要靠紧无间隙，如有间隙要用水泥膏填实。
- 3.本施工方案适合水泥浇筑墙体、红砖墙体、空心砖墙体、面包砖墙体，不适合装修假墙体。

我们公司热烈期待您来厂来电进行考察！

辐射防护铅板-四季鸿(推荐商家)由聊城市四季鸿物资有限公司提供。聊城市四季鸿物资有限公司是从事“圆钢,铅门,铅板,铅玻璃,气密门,硫酸钡,硫酸钡板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：顾经理。同时本公司还是从事硫酸钡，防辐射硫酸钡，硫酸钡沙的厂家，欢迎来电咨询。